

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:


**Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) /
Presidencia de la República
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero**

Nombre de la Licitación:

**PROVISIÓN Y MONTAJE DE MOBILIARIO PARA LA
SEDE II DE LA SEPRELAD**
(versión 1)

ID de Licitación:

475711



Modalidad:

Menor cuantía nacional

Publicado el:

07/10/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."*

Versión 3

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	475711	Nombre de la Licitación:	PROVISIÓN Y MONTAJE DE MOBILIARIO PARA LA SEDE II DE LA SEPRELAD
Convocante:	Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República	Categoría:	56000000 - Muebles y mobiliario
Unidad de Contratación:	Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero	Tipo de Procedimiento:	MCN - Menor cuantía nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	CONSULTAS VIRTUAL A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SICP	Fecha Límite de Consultas:	14/10/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, Sector Cultural del BCP	Fecha de Entrega de Ofertas:	17/10/2025 08:30
Lugar de Apertura de Ofertas:	Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, Sector Cultural del BCP	Fecha de Apertura de Ofertas:	17/10/2025 08:45

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta cumplimiento total de obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	Leticia Guerrero	Cargo:	Jefa Interina del Dpto. UOC
Teléfono:	0217290505	Correo Electrónico:	lguerrero@seprelad.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.

- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
5. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada, deberá estar firmada en todas sus páginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales

de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En guaraníes para todos los oferentes.

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre, RUC y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intención, los sobres deberán contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

En caso de la utilización del módulo de ofertas electrónicas, la misma se registrará por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberá dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre no cuente con el RUC, se podrá subsanar dicha omisión al momento de la presentación.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.

1.1 Ofertas físicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentación en la oferta, dicha constancia reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Será considerada válida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrónica cualificada por él o los representantes legales.

1.2 Ofertas electrónicas

Cuando la presentación de oferta sea electrónica, no será necesaria la presentación física de la Constancia y el oferente deberá sujetarse a la reglamentación vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas por:

60

días corridos.

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. Instrumentación y porcentaje

1.1 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

- a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.
- c. En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.
- d. En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del gestor

y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

4. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

90

días corridos.

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo mínimo de validez será de al menos 30 días posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Ofertas físicas.

1.1 Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Realizadas antes del plazo límite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "RETIRO", y;
- c) Realizadas antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con "SUSTITUCIÓN" o "MODIFICACIÓN".

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para el acto de apertura y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podrá ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrónicas.

2.1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha límite de presentación y apertura de ofertas, para ello deberá sujetarse a la reglamentación pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas en acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberá verificar que los oferentes se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscrito en el Registro haya presentado una oferta, la convocante deberá dejar constancia en el acta de apertura electrónica. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposición no será aplicable a los procedimientos que utilicen el módulo de ofertas electrónicas.

1.4. Luego se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

2. Comunicación del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 2 días hábiles previos al tope de consultas (VER SICP).

Lugar: Sede II de la Seprelad, sito en la casa de la calle Nuestra Señora del Carmen y Avda. San Martín

Hora: 10:30

Procedimiento: no obligatorio. El oferente debe solicitar el permiso de acceso al correo hvera@seprelad.gov.py indicando los nombres y apellidos de las personas, nombre de la empresa o en representación de que empresa realizará la visita. Se redactará acta de la visita donde los visitantes estarán conforme a lo manifestado y planteado en el pliego de base y condiciones.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Hugo Daniel Vera Riveros y/o Humberto Zarza.

1. Difusión de la visita

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la

contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta y deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

Para reemplazo cinco (5) días hábiles, que se inician desde el día siguiente hábil a la fecha de su debida comunicación por parte del administrador del contrato al proveedor vía correo electrónico o nota. Para reparación: no aplica.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

5 (cinco) años como mínimo, contados desde el Acta de recepción definitiva.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las

actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la “Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el

documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieran requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

Para evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Elementos que determinan el precio del bien/servicio ofertado.	Costo expresado en la moneda de la oferta.
Elementos de Valor Fijo	
Mano de obra	
Inmuebles	
Maquinarias	
Herramientas	
Vehículos	
Equipos informáticos	
Muebles	
Seguros	
Servicios básicos	
Elementos de Valor Variable	
Insumos	
Mantenimiento	
Gastos administrativos	
Gastos de venta	
Total de costos	
Utilidad esperada	

Precio del bien/servicio antes de impuestos	
Impuestos	
Precio final del bien/servicio impuestos incluidos	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN será intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisión de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisión de Servicios. (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1 - El empleo de los recursos humanos del país.

2 - La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

El oferente podrá acogerse al beneficio del margen de preferencia con la obtención del CPEN, o en su defecto, aquél que disponga el MIC.

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

<p>1. Formulario de Oferta (*)</p> <p><i>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]</i></p>
<p>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p><i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.</i></p>
<p>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)</p>
<p>4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)</p>
<p>5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)</p>
<p>6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)</p>
<p>7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)</p>
<p>8. Documentos legales. Oferentes</p>

8.1. Personas Físicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio en formación.
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o</p> <p>II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas).</p>
<p>c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).</p>
<p>8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.</p>
<p>a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)</p>
<p>b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):</p> <p>i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio.</p> <p>ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).</p>

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente, en cuyo caso la omisión o desconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

La capacidad financiera será aplicada al oferente, dependiendo del tipo de obligación tributaria al cual esté inscripto ante la DNIT.

Para Oferentes cuya obligación tributaria es IRE GENERAL:

Deberán presentar fotocopia simple del Balance General de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 y de la Declaración Jurada formulario 500 correspondiente a la liquidación de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, presentadas ante la DNIT.

Asimismo, deberán cumplir los siguientes parámetros:

1. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres ejercicios fiscales.

2. Endeudamiento: pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres ejercicios fiscales.

3. Rentabilidad: (utilidad neta / activo total) x 100

El promedio en los tres ejercicios fiscales no deberá ser negativo (**para determinar el promedio serán utilizados los valores numéricos de cada ejercicio, el resultado de los valores numéricos se pasará a porcentaje**)

Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su Pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento.

Para Oferentes que tributan IRE SIMPLE:

Deberán presentar fotocopia simple de la Declaración Jurada formulario 501 correspondiente a la liquidación del impuesto de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, presentadas ante la DNIT.

Asimismo, deberán cumplir el siguiente parámetro:

1. Eficiencia: (ingreso/egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres ejercicios fiscales.

Para Oferentes que tributan IRE RESIMPLE:

Deberán presentar fotocopia simple de la Declaración Jurada formulario 502 correspondiente a la liquidación de los ejercicios fiscales (2022, 2023 y 2024), presentadas ante la DNIT.

Deberán presentar con el formulario 502 un resumen de egresos totales correspondiente a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, en carácter de Declaración Jurada.

Asimismo, deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

Para los casos de Consorcios, se requerirá que todos los integrantes de este cumplan con la totalidad de lo requerido en la Capacidad Financiera.

Para Oferentes que tributan IRP-RSP:

Deberán presentar fotocopia simple de la Declaración Jurada formulario 515 correspondiente a la liquidación del impuesto de los ejercicios fiscales (2022, 2023 y 2024), presentadas ante la DNIT.

Asimismo, deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

Para Oferentes que tributan IRP-RGC:

Deberán presentar fotocopia simple de la Declaración Jurada formulario 516 correspondiente a la liquidación del impuesto de los ejercicios fiscales (2022, 2023 y 2024), presentadas ante la DNIT.

Asimismo, deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

EN CASO DE CONSORCIOS: todos los integrantes que lo componen deberán cumplir con los requisitos financieros indicados

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

- a Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 para contribuyente del IRE GENERAL, así como Impuesto a la Renta Formulario 500 corresponde a la liquidación, correspondientes a los ejercicios fiscales citados.
- b Formulario 501 de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE SIMPLE
- c Formulario 502 de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE RESIMPLE
- d Resumen de egresos totales correspondiente a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, en carácter de Declaración Jurada, para contribuyentes del IRE RESIMPLE e IRP - RGC
- e Formulario 515 de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes de IRP -RSP
- f Formulario 516 de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes de IRP-RGC

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en provisión y montaje de mobiliarios para oficinas pública y/o privadas, con contratos, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado

en la presente licitación, de los: últimos 3 años (2022, 2023, 2024). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

El resultado de la suma de los montos de los contratos y/o facturaciones de venta deberá ser igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) como mínimo del monto total y, podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2022, 2023, 2024).

Para los consorcios, deberán indicarse en la oferta cuál es la empresa líder del consorcio, quien deberá cumplir con al menos el sesenta por ciento (60%) de los criterios de calificación de la Experiencia requerida y el cuarenta por ciento (40%) restante lo cumplirá el o los demás integrantes del consorcio.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente municipal, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- El oferente deberá presentar catálogos de los productos ofertados acompañados de las Especificaciones Técnicas donde describe cada ítem ofertado a fin de demostrar el cumplimiento de lo solicitado.
- El oferente deberá presentar una declaración jurada que indique que los bienes y servicios ofertados cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas y que serán ejecutados dentro del plazo de entrega establecido.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

a. Catálogo de productos ofertados

b. Declaración jurada que indique que los bienes y servicios ofertados cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas y que los servicios serán ejecutados dentro del plazo de entrega establecido.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

El comité de evaluación podrá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de

conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la publicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la publicación de

los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado de la adjudicación y el informe de evaluación respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de publicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: el llamado ha sido realizado a requerimiento del Lic. Hugo Daniel Vera Riveros, Jefe Interino del Departamento de Patrimonio, Inventario y Control de Bienes dependiente de la Dirección Administrativa de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD.
- Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Que, la licitación en cuestión contempla la provisión y montaje de mobiliarios para uso en las oficinas de la Sede II de la SEPRELAD, ubicada en el edificio DELCARMEN. Cabe destacar que, dado que los tipos de mobiliarios requeridos conforme a las dimensiones y condiciones de las nuevas oficinas no se encuentran disponibles en la tienda virtual, conforme a las especificaciones técnicas que forman parte del PBC, resulta necesario contar con bienes que garanticen la calidad y adecuación técnica exigida para su correcto uso.
- Justificar la planificación: el proceso licitatorio que nos ocupa responde a una planificación temporal.
- Justificar las especificaciones técnicas establecidas: En el presente llamado, las especificaciones han sido definidas en base a las normativas vigentes, contemplando las especificaciones, plazos y demás condiciones necesarias, con la mayor amplitud posible para fomentar una amplia participación y garantizar que se satisfagan las necesidades en términos de oportunidad, calidad y coste, asegurando así las mejores condiciones para el Estado Paraguayo, en consonancia con principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente", remitiendo la aclaración respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.

- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

- (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
- (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
- (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
- (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
- (e) Lista detallada de avals de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avals no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

La adquisición de mobiliarios varios para las oficinas de la SEPRELAD SEDE II, edificio DELCARMEN, conforme al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	FOTOS REFERENCIALES
1	Estaciones de trabajo enfrentadas de 2 puestos	Medida: 1,60 x 1,20 x 0,74 alt, tapa en melamina de 25mm de espesor, con tapacantos en PVC de 2 mm de espesor. Estructura lateral metálica compuesta por tubos rectangulares SAE 1010/1020 de 50x50x2mm de espesor, piezas metálicas con tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi. Zapatas ajustables con Ø40mm inyectadas en termoplástico, con rosca M8. bandeja metálica horizontal o canaleta para alojar cableado eléctrico, lógica y telefonía, fabricada en chapa de acero SAE 1020 de 0,75 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Canaleta vertical de subida de cables de 0,65x0,13mts, Estructura fabricada en chapa SAE 1020 de 0,7 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura. Divisor frontal en melamina, con soporte metálico sobre plataformas de trabajo, producido en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de grano fino con un espesor de 9 mm y recubierto con laminado de melamina de baja presión en ambos lados de 1,40x0,27 alt .Caja de electrificación : con 8 posiciones - tapa de aluminio basculante individual estándar Americano .Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 × 136 × 152 mm, con las dimensiones del recorte para el montaje en la tapa de 258 x 118 mm. La aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm cuando está cerrado, para los cables, tapa batiente con bisagras individuales tipo con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura electrostática. Tres tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables.	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

2	Estaciones de trabajo enfrentadas de 4 puestos	<p>Medida: 3,20 x 1,20 x 0,74 alt : Tapa en melamina de 25mm de espesor, con tapacantos en PVC de 2 mm de espesor .Estructura lateral metálica compuesta por tubos rectangulares SAE 1010/1020 de 50x50x2mm de espesor, piezas metálicas con tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi. Zapatas ajustables con Ø40mm inyectadas en termoplástico, con rosca M8. Bandeja metálica horizontal o canaleta para alojar cableado eléctrico, lógica y telefonía, fabricada en chapa de acero SAE 1020 de 0,75 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Canaleta vertical de subida de cables de 0,65x0,13mts, Estructura fabricada en chapa SAE 1020 de 0,7 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura. Divisor frontal en melamina, con soporte metálico sobre plataformas de trabajo, producido en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de grano fino con un espesor de 9 mm y recubierto con laminado de melamina de baja presión en ambos lados de 1,40x0,27 alt .Caja de electrificación : con 8 posiciones - tapa de aluminio basculante individual estándar Americano .Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 x 136 x 152 mm, con las dimensiones del recorte para el montaje en la tapa de 258 x 118 mm. La aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm cuando está cerrado, para los cables, tapa batiente con bisagras individuales tipo con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura electrostática. Tres tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
3	Estaciones de trabajo enfrentadas de 6 puestos	<p>Medida: 4,80 x 1,20 x 0,74 alt : Tapa en melamina de 25mm de espesor, con tapacantos en PVC de 2 mm de espesor .Estructura lateral metálica compuesta por tubos rectangulares SAE 1010/1020 de 50x50x2mm de espesor, piezas metálicas con tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi. Zapatas ajustables con Ø40mm inyectadas en termoplástico, con rosca M8. Bandeja metálica horizontal o canaleta para alojar cableado eléctrico, lógica y telefonía, fabricada en chapa de acero SAE 1020 de 0,75 mm de espesor con tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Canaleta vertical de subida de cables de 0,65x0,13mts, Estructura fabricada en chapa SAE 1020 de 0,7 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura. Divisor frontal en melamina, con soporte metálico sobre plataformas de trabajo, producido en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de grano fino con un espesor de 9 mm y recubierto con laminado de melamina de baja presión en ambos lados de 1,40x0,27 alt .Caja de electrificación : con 8 posiciones - tapa de aluminio basculante individual estándar Americano .Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 x 136 x 152 mm, con las dimensiones del recorte para el montaje en la tapa de 258 x 118 mm. La aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm cuando está cerrado, para los cables, tapa batiente con bisagras individual tipo con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

4	Cajonera rodante de 3 cajones	Cajonera rodante de 3 cajones : (para estaciones de trabajo), con llave de sistema de bloqueo central , dos cajones normales y un cajón de mayor dimensión .De 0,40x0,50x0,63h.Cuerpo de la cajonera en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor y fondo de 6 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a la abrasión, canteado con cinta de poliestireno de superficie visible texturizada de 0,45 mm de espesor con alta resistencia a impactos. Tapa del mismo material, de 18 o 25 mm de espesor, cinta de poliestireno de superficie visible texturizada de 2,0 mm de espesor. Corredera del cajón fabricada en acero laminado SAE 1020.	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
5	Escritorio ejecutivo más lateral	Escritorio ejecutivo de 1,60 x 0,80 más lateral de 1,40 x 0,50: Tapa de mesa, fabricada en madera de aglomerado con un espesor de 25 mm, y recubiertos con laminado de melamina de baja presión por ambas caras, resistente a la abrasión, bordes rectos encabezados con cinta de poliestireno de superficie vista, con un espesor de 2,0 mm. Patas metálicas : Estructura lateral compuesta por tubos rectangulares SAE 1010/1020 de 50x50x2mm de espesor, soportes de barra compuestos por chapa de acero SAE 1010/1020 de 2,25mm de espesor en forma de "U", piezas unidas mediante soldadura. Piezas metálicas con tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi. Panel cubre piernas: en aglomerado melamínico de 9mm de espesor y recubierto con laminado de melamina de baja presión por ambas caras, rematado en la parte inferior con cinta de poliestireno con una superficie visible texturizada con un espesor de 1 mm en el color de la melamina. Cajonera pedestal de 3 cajones, 2 cajones normales y 1 cajón de mayor tamaño de 0,40x0,50x0,63h Cuerpo de la cajonera en madera aglomerada de 18 mm de espesor y fondo de 6 mm de espesor, revestido con laminado. Sistema de bloqueo del cajón mediante varilla de aluminio resistente a la tracción con accionamiento frontal a través de cerradura con llave de núcleo interno. Armario nicho de 1,00x0,50x0,658 Cuerpo del armario, estantes y divisiones en madera aglomerada de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión. Estantes y divisiones retraídas para posibilitar el paso de cableado de los equipos que puedan instalarse en el armario. Caja eléctrica metálica con 8 posiciones : Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 × 136 × 152 mm, tapa de aluminio basculante individual ,Tres tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

6	Escritorio en "L" Tipo Operativo	<p>Escritorio en "L" Tipo Operativo de 1,80 x 0,60 x 0,74 alt más mesa auxiliar de 1,00 x 0,60 con cajonera pedestal de 3 cajones de 0,40x0,50x0,73alt :Tapa de mesa, fabricada en madera de aglomerado con un espesor de 25 mm, y recubiertos con laminado de melamina de baja presión por ambas caras, resistente a la abrasión, bordes rectos encabezados con cinta de poliestireno de superficie vista, con un espesor de 2,0 mm. Patas metálicas : Estructura lateral compuesta por tubos rectangulares SAE 1010/1020 de 50x50x2mm de espesor, soportes de barra compuestos por chapa de acero SAE 1010/1020 de 2,25mm de espesor en forma de "U", piezas unidas mediante soldadura. Piezas metálicas con tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi. Panel cubre piernas: en aglomerado melamínico de 9mm de espesor y recubierto con laminado de melamina de baja presión por ambas caras, rematado en la parte inferior con cinta de poliestireno con una superficie visible texturizada con un espesor de 1 mm en el color de la melamina. Bandeja metálica horizontal o canaleta para alojar cableado eléctrico, lógica y telefonía, fabricada en chapa de acero SAE 1020 de 0,75 mm de espesor, cuenta con tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Canaleta vertical de subida de cables de 0,65x0,13mts,Estructura fabricada en chapa SAE 1020 de 0,7 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura ,Equipado con zapata ajustable en forma octogonal con rosca M6 Caja de electrificación : con 8 posiciones - tapa de aluminio basculante individual estándar Americano .Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 × 136 × 152 mm, con las dimensiones del recorte para el montaje en la tapa de 258 x 118 mm. La aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm cuando está cerrado, para los cables, tapa batiente con bisagras individual tipo con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables+ cajonera fija tipo pedestal</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
---	----------------------------------	--	--

7	Escritorio recto	<p>Escritorio recto de 1,20 x 0,60 x 0,74 alt: Tapa de mesa, fabricada en madera de aglomerado con un espesor de 25 mm, y recubiertos con laminado de melamina de baja presión por ambas caras, resistente a la abrasión, bordes rectos encabezados con cinta de poliestireno de superficie vista, con un espesor de 2,0 mm. Patas metálicas : Estructura lateral, compuesta por tubos rectangulares SAE 1010/1020 de 50x50x2mm de espesor, soportes de barra compuestos por chapa de acero SAE 1010/1020 de 2,25mm de espesor en forma de "U", piezas unidas mediante soldadura. Piezas metálicas con tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi. Panel cubre piernas: en aglomerado melamínico de 9mm de espesor y recubierto con laminado de melamina de baja presión por ambas caras, rematado en la parte inferior con cinta de poliestireno con una superficie visible texturizada con un espesor de 1 mm en el color de la melamina. Bandeja metálica horizontal o canaleta para alojar cableado eléctrico, lógica y telefonía, fabricada en chapa de acero SAE 1020 de 0,75 mm de espesor, cuenta con tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura epoxi. Canaleta vertical de subida de cables de 0,65x0,13mts, Estructura fabricada en chapa SAE 1020 de 0,7 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión y acabado de pintura , Equipado con zapata ajustable en forma octogonal con rosca M6 Caja de electrificación : con 8 posiciones - tapa de aluminio basculante individual estándar Americano .Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 x 136 x 152 mm, con las dimensiones del recorte para el montaje en la tapa de 258 x 118 mm. La aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm cuando está cerrado, para los cables, tapa batiente con bisagras individual tipo con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
8	Mesa de reuniones redonda	<p>Mesa de reuniones redonda de diámetro 1,20 mts x 0,74alt., con electrificación : Pata tipo disco, con estructura superior compuesta de travesaño de base de la tapa, con fijación a la tapa en ocho (08) puntos equidistantes a 99 mm entre sí, en formato de X, confeccionado en aluminio fundido con una altura de 10 mm, soldada a la columna central; fabricada en tubo de aluminio con Ø 4 (Ø 101,6 mm) con espesor de 1,9 mm y altura de 532 mm que recibe, en la parte inferior, chapa soldada para unión a base. Base en aluminio fundido con formato de disco y Ø 650 mm .Tapa en formato circular , en madera aglomerada, con un espesor de 25 mm y revestimiento en laminado melamínico de baja presión en ambas fases resistente a la abrasión, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno con un espesor de 2,0 mm . Caja de electrificación redonda con 2 tomas eléctricas internas tipo americano .Tapa y collar en aluminio inyectado, basculante ,Dimensiones: Ø116; Acabado: Pintura epoxica.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

9	Mueble de recepción	<p>Mueble de recepción de 2,80 x 0,60 x 0,75 alt.: en aglomerado melamínico de 25mm de espesor en la tapa y de 18mm en patas laterales , envolvente en melamina regresada en forma de "U" de 8cm de espesor (de 2,80 en frontal y 2 laterales de 0,70 mts) Sobre mesada de granito blanco de 2,20x0,30 + 2,00x0,80x2mm de espesor .Cuenta con 2 cajoneras pedestales a cada extremo de 0,40x0,50x0,725h. , 2 cajones normales y 1 puerta de abrir inferior , con llave , tiradores metálicos de inox satinado , con cerradura y llave de bloqueo central .Caja de electrificación : con 8 posiciones - tapa de aluminio basculante individual estándar Americano .Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 × 136 × 152 mm, con las dimensiones del recorte para el montaje en la tapa de 258 x 118 mm. La aleta superior y tapa en aluminio inyectado y apertura de al menos 10 mm cuando está cerrado, para los cables, tapa batiente con bisagras individual tipo con tratamiento superficial fosfatizante y acabado en pintura tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables, Luces led efecto cálido en el contorno del granito, parte frontal .</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
10	Armario bajo de 6 puertas	<p>Armario bajo de 6 puertas de abrir de 2,40 x 0,50 x 0,74 alt (área de recepción) : Cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a la abrasión, canteado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con espesor mínimo 0,45mm con alta resistencia a impactos. Tapa del mismo material, de 25 mm de espesor, cinta de poliestireno de superficie visible texturizada de 2,0 mm de espesor. Puertas en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras. Estante para armarios (1 estante interno en cada módulo), regulable, confeccionado en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18mm de espesor. Sistema de bloqueo de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado mediante tornillos rosca autorroscante para madera, con cerradura frontal y llave para puerta derecha con núcleo interno en acero de alta resistencia al torque, tapa superior en única pieza de 2,40x0,50 de 25mm de espesor. Tirador embutido inyectado en ABS de forma rectangular con radios ergonómicos en color plata. Zócalo (un zócalo metálico para cada módulo de armario) para armarios confeccionado en chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi, Dotado de patas regulables en formato octogonal con rosca M6, con posibilidad de regulación de hasta 20 mm, inyectadas en polipropileno</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

11	Armario medio de 2 puertas	<p>Armario medio de 2 puertas de abrir de 0,80 x 0,50 x 1,00 alt : Cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a la abrasión, canteado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con espesor mínimo 0,45mm con alta resistencia a impactos. Tapa del mismo material, de 25 mm de espesor, cinta de poliestireno de superficie visible texturizada de 2,0 mm de espesor. Puertas en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras. Estante para armarios (2 estantes internos), regulable, confeccionado en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18mm de espesor. Sistema de bloqueo de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado mediante tornillos rosca autorroscante para madera, con cerradura frontal y llave para puerta derecha con núcleo interno en acero de alta resistencia al torque, tapa superior en única pieza de 0,80 x0,50 de 25mm de espesor. Tirador embutido inyectado en ABS de forma rectangular con radios ergonómicos en color plata. Zócalo para armarios confeccionado en chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi, Dotado de patas regulables en formato octogonal con rosca M6, con posibilidad de regulación de hasta 20 mm, inyectadas en polipropileno</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
12	Armario extra alto de 2 puertas	<p>Armario alto de 2 puertas de abrir de 0,80 x 0,50 x 2,10 alt : Cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a la abrasión, canteado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con espesor mínimo 0,45mm con alta resistencia a impactos. Tapa del mismo material, de 25 mm de espesor, cinta de poliestireno de superficie visible texturizada de 2,0 mm de espesor. Puertas en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras. Estante para armarios (4 estantes internos), regulable, confeccionado en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18mm de espesor. Sistema de bloqueo de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado mediante tornillos rosca autorroscante para madera, con cerradura frontal y llave para puerta derecha con núcleo interno en acero de alta resistencia al torque, tapa superior en única pieza de 0,80 x0,50 de 25mm de espesor. Tirador embutido inyectado en ABS de forma rectangular con radios ergonómicos en color plata. Zócalo para armarios confeccionado en chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi, Dotado de patas regulables en formato octogonal con rosca M6, con posibilidad de regulación de hasta 20 mm, inyectadas en polipropileno.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

13	Armario alto de 2 puertas	<p>Armario alto de 2 puertas de abrir de 0,80 x 0,50 x 1,60 alt : Cuerpo del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a la abrasión, canteado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con espesor mínimo 0,45mm con alta resistencia a impactos. Tapa del mismo material, de 25 mm de espesor, cinta de poliestireno de superficie visible texturizada de 2,0 mm de espesor. Puertas en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18 mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras. Estante para armarios (3 estantes internos), regulable, confeccionado en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18mm de espesor. Sistema de bloqueo de las puertas con tope interno en la puerta izquierda, fijado mediante tornillos rosca autorroscante para madera, con cerradura frontal y llave para puerta derecha con núcleo interno en acero de alta resistencia al torque, tapa superior en única pieza de 0,80 x0,50 de 25mm de espesor. Tirador embutido inyectado en ABS de forma rectangular con radios ergonómicos en color plata. Zócalo para armarios confeccionado en chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" 18,5 x 37 mm con 1,2mm de espesor, con tratamiento anticorrosivo, pintura epoxi, Dotado de patas regulables en formato octogonal con rosca M6, con posibilidad de regulación de hasta 20 mm, inyectadas en polipropileno.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
14	Mesa para comedor	<p>Mesa para comedor de 2,40 x 1,00 x 0,74 alt: Tapa recta para mesa de reunión en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, atendiendo las normas vigentes de niveles de emisión de formaldehído, con un espesor de 25 mm, revestida con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno de superficie visible texturizada con un espesor de 2,0 mm. Barras metálica para unión de patas , de sección rectangular en acero tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm con tratamiento anticorrosión mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi. Conectado a las estructuras laterales y centrales mediante tornillos y tuercas M6. Pata lateral compuesta por cuatro tubos rectangulares SAE 1010/1020 de 50x50x2mm de espesor, soporte de barra compuesto por chapa de acero SAE 1010/1020 50x50x2mm de espesor, soporte de barra compuesto por chapa de acero SAE 1010/102de 2,25mm de espesor en forma de "U", ángulo de 38mm de ancho con 4,75mm de espesor piezas unidas mediante soldadura. Piezas metálicas con tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y acabado de pintura epoxi.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

15	Escritorio gerencial más lateral	<p>Escritorio gerencial de 2,00 x 1,00 más lateral de 2,50 x 0,55 : Tapa de mesa, en chapa de madera aglomerada MDP, con terminación en tipo Wengue con revestimiento en lámina natural de madera en ambas fases, con espesor de 25 mm, con cinta de borde en lámina natural del mismo padrón que la tapa y terminación en barniz de poliuretano con cinco (05) camadas de aplicación con espesor de 25 mm Canaletas de electrificación horizontal debajo de la tapa, y vertical con tapa en la parte interna de la pata panel, confeccionadas en chapa de acero SAE 1020, estructurada longitudinalmente a través de dobleces, y tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Pata tipo panel confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP con revestimiento melamínico en el color negro, con un espesor de 54 mm, con cinta de borde en material termoplástico del mismo padrón, sob-tapa tiene cinta decorativa similar al perfil de aluminio. Zapatas niveladoras del piso inyectadas en polipropileno Panel frontal o cubre piernas en chapa de madera aglomerada MDP, con revestimiento melamínico de color negro, con un espesor de 25 mm y con cinta de borde en material termoplástico del mismo padrón.</p> <p>Armario bajo para CPU y periféricos, con nichos abiertos y una (01) puerta corrediza, perfil de aluminio de 18 mm de ancho similar al perfil aluminio. Tapa del armario, confeccionado en chapa de madera aglomerada MDP, laminado con terminación en lámina natural de madera en ambas fases, con padrón de teñido en el color wengue, con un espesor de 25 mm, con cinta de borde recta, en lámina natural, del mismo padrón de la tapa, y terminación en barniz de poliuretano con cinco (05) camadas de aplicación con cinta borde decorativo de 18 mm de ancho con terminación aluminio. Estantes, divisores de los nichos, fondo y base con un espesor de 18 mm, laterales de 25 mm, con revestimiento melamínico de color negro. Puerta corrediza de 18 mm, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado, Puerta corrediza con sistema de deslizamiento suave a través de poleas de acetal y rieles de nylon. Armario bajo con dos (02) puertas con bisagras, con divisiones internas y un (01) estante y tres (03) cajones, siendo una (01) para carpetas colgantes. Tapa del armario, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminado, con terminación en lámina natural de madera en ambas fases, en el color wengue, con un espesor de 25 mm, con cinta de borde recta, en lámina natural del mismo padrón de la tapa, terminación en barniz de poliuretano con cinco (05) camadas de aplicación, y cinta borde decorativo 18 mm de ancho con terminación aluminio. Estantes, fondo y base con un espesor de 18 mm, laterales de 25 mm con revestimiento melamínico en el color negro. Corredizas de los cajones confeccionadas en acero laminado SAE 1020 y sistema de vástago telescópica, Soporte metálico para carpetas colgantes fabricado en aluminio con terminación opaca, Cajones con sistema de abertura por toque, sistema Tipo On, que hace innecesario el uso de tiradores. Caja eléctrica metálica con 8 posiciones , para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 × 136 × 152 mm, tapa de aluminio basculante individual ,Tres tomas de corriente con estándar americano.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
----	----------------------------------	---	--

16	Mesa de reuniones	<p>"Mesa de reunión de 3,20 x 1,30 h : Tapa de mesa de reunión rectangular, bipartida, recta, confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP laminada, con terminación en lámina natural de madera en ambas fases, con teñido en el color wengue, con remate de los bordes en 50 mm engrosado con cinta de borde en lámina natural del mismo padrón de la tapa, y terminación en barniz de poliuretano con cinco (05) camadas de aplicación. Canaletas de electrificación horizontal debajo de la tapa y vertical con tapa en la parte interna de la pata panel, confeccionadas en chapa de acero SAE 1020, estructurada longitudinalmente a través de dobleces, y tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación en pintura epoxi. Pata tipo panel confeccionada en chapa de madera aglomerada MDP, atendiendo las normas vigentes de niveles de emisión de formaldehído, con revestimiento melamínico de color negro, con un espesor de 54 mm, con cinta de borde en material termoplástico del mismo padrón, y con cinta borde decorativo 18 mm de ancho similar al perfil de aluminio. Zapatas niveladoras del piso inyectadas en polipropileno con rosca M6. Panel frontal en chapa de madera aglomerada MDP, atendiendo las normas vigentes de niveles de emisión, con revestimiento melamínico de color negro, con un espesor mínimo de 25 mm, y con cinta de borde decorativo 18 mm de ancho similar al perfil de aluminio. Zapatas niveladoras del piso inyectadas en polipropileno con rosca M6. Caja eléctrica metálica con 8 posiciones: Caja de mesa para el acceso a los puntos de energía, teléfono y de la lógica, que mide 268 x 136 x 152 mm, tapa de aluminio basculante individual, Tres tomas de corriente con estándar americano alimentadas por cable de tres hilos con entrada de cables.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
17	Mesa de centro	<p>Mesa de centro DE 1,067 X 0,60 X 0,345 h, con tapa superior en vidrio templado de 10mm de espesor, Tapa inferior de madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 25 mm de espesor y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno y superficie visible lisa, con 2.0 mm de espesor en el mismo color de la tapa. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm de formato rectangular con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
18	Mesa lateral	<p>Mesa lateral de 0,61 X 0,60 X 0,49 h, con tapa superior en vidrio templado de 10mm de espesor, Tapa inferior de madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con 25 mm de espesor y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas fases, resistente a la abrasión, bordes rectos rematados con cinta en poliestireno y superficie visible lisa, con 2.0 mm de espesor en el mismo color de la tapa. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm de formato rectangular con travesaños de sustentación para las tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de terminación internas, negras.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

19	Mesa rinconera	Mesa de rinconera de 0,70 x 0,70 x 0,305: para sofás modulares con tapa de madera aglomerada con resina fenólica y partículas de grano fino, de 25 mm de espesor, revestida con laminado melamínico de baja presión por ambas caras, resistente a la abrasión, cantos rectos rematados en poliestireno cinta y superficie lisa visible de 2,0 mm de espesor del mismo color que la tapa y radio de contacto ergonómico con el usuario según NBR13966. Estructura de patas fabricada en acero SAE 1020 de 25 x 25 x 3 mm, con corte a 45 ° para un perfecto acabado mediante el proceso de lijado por soldadura. Tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y pintura epoxi. Fijación al sofá mediante tornillos hexagonales con arandela. Almohadillas de fieltro para evitar rayones en el suelo. Sin ajuste de altura	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
20	Silla giratoria operativa	Sillas para operativos: Respaldo alto, con estructura inyectada en polipropileno (PP) con un 25% de fibra de vidrio, con alta resistencia a la fatiga y a los impactos. 100% reciclable, revestido en tela poliéster de alta resistencia con un peso de 330g. Apoyo lumbar confeccionado en polipropileno (PP) y fibra de vidrio con ajuste de altura. Asiento con espuma de poliuretano inyectado anatómico, 50 mm de espesor con una densidad de 50 Kg / m ³ , carcasa interior de contrachapado multilaminado de 14 mm de espesor con borde frontal ligeramente curvado. Recubierto con tejido sintético de alta resistencia. Mecanismo de reclinable mediante sistema sincronizado con bloqueo en 1 posición. Sistema de regulación de la presión del resorte a través de un asa. Fijado por chapa de acero SAE 1020 y tuercas de garra de acero al carbono estampadas, galvanizadas. Columna a gas clase 4 confeccionada en acero (SAE 1020) tubular con pintura epoxi. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes con curso de regulación de 100 milímetros. Base giratoria inyectada en Nylon poliamida 6.6 con carga de fibra de vidrio de color negro, con 5 astas equidistantes a 72° y radio de 345 milímetros, reforzadas con aletas estructurales de alta resistencia. Radio de 350 milímetros. Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en Nylon 6.6 con ruedas Ø 65 milímetros, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Brazos 2D confeccionados en poliamida (PA) con fibra de vidrio, con regulación de altura controlada por botón. Apoyabrazos en polipropileno (PP) con ajuste de profundidad.	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

21	Sillón Ejecutivo	<p>Sillón ejecutivo con apoya brazos y apoya cabezas: Respaldo alto, con estructura inyectada en polipropileno (PP) con un 25% de fibra de vidrio, con alta resistencia a la fatiga y a los impactos. 100% reciclable, revestido en tela poliéster alta resistencia con un peso de 330g. Apoyo lumbar confeccionado en polipropileno (PP) y fibra de vidrio con ajuste de altura. Asiento con espuma de poliuretano inyectado anatómico, 50 mm de espesor con una densidad de 50 Kg / m³, carcasa interior de contrachapado multilaminado de 14 mm de espesor con borde frontal ligeramente curvado. Recubierto con tejido sintético de alta resistencia. Mecanismo de reclinable mediante sistema sincronizado con bloqueo en 1 posición. Sistema de regulación de la presión del resorte a través de un asa. Fijado por chapa de acero SAE 1020 y tuercas de garra de acero al carbono estampadas, galvanizadas. Columna a gas clase 4 confeccionada en acero (SAE 1020) tubular con pintura epoxi. Vástago central presurizado, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de resortes con curso de regulación de 100 milímetros. Base giratoria inyectada en Nylon poliamida 6.6 con carga de fibra de vidrio de color negro, con 5 astas equidistantes a 72° y radio de 345 milímetros, reforzadas con aletas estructurales de alta resistencia. Radio de 350 milímetros. Conjunto de ruedas de doble giro, cuerpo 100% en Nylon 6.6 con ruedas Ø 65 milímetros, compuesto por una banda de rodaje en poliuretano. Brazos 2D confeccionados en poliamida (PA) con fibra de vidrio, con regulación de altura controlada por botón. Apoyabrazos en polipropileno (PP) con ajuste de profundidad. Apoya cabezas con estructura inyectada en Nylon con fibra de vidrio. Espuma de poliuretano laminado con una densidad de 24 kg / m³. Tapizado con tejido 100% poliéster del mismo color que el asiento.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
22	Silla interlocutora	<p>Respaldo medio, con estructura inyectada en polipropileno (PP) con un 25% de fibra de vidrio de alta resistencia a la fatiga y al impacto, revestido en lona. Asiento con espuma anatómica de poliuretano laminado de 50 mm de espesor, indeformable, ignífugo, y carcasa interior de madera contrachapada con borde frontal ligeramente curvado en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con tejido sintético de alta resistencia. Estructura metálica tipo balancín, con laterales en tubo de acero SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm soldado a chapa de acero SAE 1,1/2 x 1/8 x 120 mm. Cierre trasero mediante tubo de acero SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm y cierre frontal mediante tubo de acero SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm acabado en pintura epoxi en acabado negro o cromo. Zapatos inyectados en polipropileno. Apoyabrazos fabricado en polipropileno con un 35% de fibra de vidrio. Sistema de unión de respaldo y asiento, mediante una estructura inyectada en Nylon de alta resistencia a la fatiga e impactos, fijada mediante tornillos.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

23	Sillón gerencial	<p>Silla Giratoria gerencial respaldo alto, tapizado en cuero ecológico: Sistema de tapizado, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15mm. de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento a través de una lámina de acero estructural 5/16x3 con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y pintura epoxi de color negro. Respaldo alto y con apoyo de cabeza integrado, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. El asiento con el borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm. de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Mecanismo de reclinación excéntrico con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y pintura epoxi de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto tapizado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti-pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de una manija, regulación de la altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero SAE 1020 Ø 50x1,5mm., encaje cónico de precisión tipo cono Morse (ángulo de 1°26'16) entre las astas, con accionador neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo). Base giratoria inyectada en aluminio ADC-12 con cinco (05) astas equidistantes y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento Conjunto de ruedas de doble giro con 65mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
----	------------------	--	--

24	Silla para mesa de reuniones	<p>Silla giratoria respaldo medio en cuero ecológico: Sistema de asiento, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15 mm de espesor, con sistema de unión del respaldo con asiento, a través de lámina de acero estructural 5/16 x 3 con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y pintura epoxi de color negro. Respaldo medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Asiento con borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45 mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Mecanismo de reclinación excéntrico con sistema sincronizado en la relación 2:1 compuesto por cuerpo en aluminio inyectado, con tratamiento anticorrosivo y por fosfatización y pintura epoxi de color negro. Sistema de reclinación con eje horizontal, traba del conjunto estofado en cinco (05) posiciones y sistema de liberación del mecanismo tipo anti pánico. Regulación de presión del resorte del sistema de reclinación a través de manija, regulación de altura neumática del asiento y palanca individual para la regulación y la fijación de la inclinación del respaldo inyectada en polipropileno, siendo un 100% reciclable. Columna a gas con tubo central en acero SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, encaje cónico de precisión tipo cono Morse (ángulo de 1°26'16) entre las astas, con accionamiento neumático central de regulación de altura clase 3 (mínimo) según DIN 4550. Base giratoria inyectada en aluminio ADC-12 con cinco (05) astas equidistantes a 72° y radio de 355mm. y terminación pulida, reforzadas con aletas estructurales para aumentar la resistencia a cargas estáticas sobre el asiento Conjunto de ruedas de doble giro con 65mm. de diámetro, con cuerpo y ruedas fabricadas en poliamida 6.6 o ruedas con banda de rodaje en poliuretano expandido (PU), y eje central apoyado en esfera de rodamiento de acero. Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
25	Silla interlocutora fija	<p>Silla interlocutora fija en cuero ecológico respaldo medio: Sistema de asiento, confeccionado a través del sistema de conchas bi-partidas, fabricadas en compensado multi-laminado de 15 mm de espesor, con sistema de unión del respaldo con asiento, a través de lámina de acero estructural 5/16 x 3 con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y pintura epoxi de color negro. Respaldo medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico.</p> <p>Asiento con borde frontal ligeramente curvado para no obstruir la circulación sanguínea, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45 mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Brazos estructurales fijos, interconectando el asiento y el respaldo, sin regulación de la altura, confeccionados en aluminio inyectado con terminación pulida, y sistema articulador para facilitar la reclinación asiento / respaldo y apoyabrazos inyectado en poliuretano. Fijados al asiento y respaldo a través de tornillos métricos. Estructura metálica trapezoidal tipo balancín, en tubo de acero SAE 1020 Ø 1.1/4 x 2,25 mm con tratamiento anticorrosivo por fosfatización y terminación cromada, con zapatas deslizantes inyectadas en polietileno</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

26	Sofá de 3 lugares	<p>Sofá de 3 lugares de 1,90 x 0,80 x 0,83 h, en eco cuero color negro: Almohadón del asiento suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada D26 Sofá, con 140 mm de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada D23 Sofá, con 160 mm de espesor e inclinación de 102° con relación al asiento. Para aumentar el confort del sofá, también es utilizada una camada suave de fibra 2TB150.</p> <p>Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio anodizado fosco, de formato cuadrado de 50x50 mm, con una altura de 150 mm, sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
27	Sofá de 1 lugar	<p>Sofá de 1 lugar de 0,78 x 0,80 x 0,83 h, en eco cuero color negro: Almohadón del asiento suelto, de fácil retirada del revestimiento a través del cierre, compuesto por una camada de espuma laminada D26 Sofá, con 140 mm de espesor, y almohadón del respaldo fijo, con una camada de espuma laminada D23 Sofá, con 160 mm de espesor e inclinación de 102° con relación al asiento. Para aumentar el confort del sofá, también es utilizada una camada suave de fibra 2TB150.</p> <p>Armazón estructural en madera seleccionada de eucalipto y compensado de pinos, con cintas elásticas fijadas con grampas galvanizadas. Forro de terminación inferior en TNT con grampas que lo unen a la armazón. Patas de aluminio anodizado fosco, de formato cuadrado de 50x50 mm, con una altura de 150 mm, sin regulación de altura. Con pastillas de fieltro para evitar que rayen el piso.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
28	Sofá modular de 1 lugar	<p>Sofá modular de 1 lugar tapizado en tela en asiento y respaldo: Asiento y respaldo con espumas de poliuretano laminado. Asiento D28 de 80 mm de grosor. Respaldo con espuma superior de 35 mm D28, espuma inferior de 50 mm D28 de espesor. Base de espuma fabricada en HDF de 03 mm. Marco estructural en madera de eucalipto rosa seca seleccionada y MDF de 18 mm. Juego de tapizado de asiento y respaldo con espuma de poliuretano laminada, D18 de 10mm de espesor y manta de lana pet. Revestimiento de acabado inferior en TNT engrapado al marco. Estructura de patas fabricada en acero SAE 1020 de 25 x 25 x 3 mm, con corte a 45 ° para un perfecto acabado mediante el proceso de lijado por soldadura. Tratamiento anticorrosivo mediante fosfatado y pintura epoxi. Fijación al sofá mediante tornillos hexagonales con arandela. Almohadillas de fieltro para evitar rayones en el suelo. Sin ajuste de altura.</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
29	Silla para mesa de comedor	<p>Silla fija para área de comedor: Respaldo con alma de polipropileno con carga de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti rayos ultravioletas. Es un 100% reciclable. Encajado al soporte metálico de la estructura de la silla. Asiento con alma de polipropileno con carga de fibra de vidrio inyectado, de alta resistencia mecánica y pigmento anti rayos ultravioletas, es un 100% reciclable.</p> <p>Estructura metálica en acero trefilado macizo SAE 1020 Ø 7/16, tratamiento anticorrosivo Zapatas corredero inyectado en polipropileno virgen en color negro, color a elección .</p>	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP

30	Base con follajes artificiales	Base para follajes artificiales (sobre armarios área operativos) :De 0,80 x 0,50 x 0,12 mts Base, frente y laterales de la jardinera en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, de 18mm de espesor, revestido con laminado melamínico de baja presión, resistente a la abrasión, canteado con cinta de poliestireno con superficie visible texturizada con espesor de 1,00mm con alta resistencia a impactos, debe incluir el follaje tipo pasto alto.	Las imágenes se encuentran publicadas en el SICP
----	--------------------------------	---	--

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

LOTE/ GRUPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT.	LUGAR DONDE SERÁN ENTREGADOS LOS BIENES	FECHA FINAL DE LA EJECUCIÓN	

1	Provisión y montaje de mobiliarios para la sede II de la SEPRELAD	Unidad	Unidad	Oficinas de la SEDE II DE LA SEPRELAD	El plazo máximo de entrega de los muebles será de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la orden de ejecución	
---	---	--------	--------	---------------------------------------	--	--

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

No Aplica

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación, el cual deberá estar inscripto en el registro de poderes.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

- Orden de ejecución: deberá ser emitido por el administrador del contrato para el inicio de la ejecución contractual.
- Nota de remisión: deberá estar firmada por el administrador del contrato, la verificación de los campos a ser completados queda bajo la responsabilidad del mismo.
- Acta de recepción (provisorio y/o definitivo): deben ser emitidas y suscriptas por el administrador del contrato. En caso que el acta no pueda ser firmada por el representante legal de la firma adjudicada, éste podrá conceder una autorización a personal calificado y responsable para que actúe en su representación, sin eximir de las obligaciones inherentes al contrato con la delegación.
- Frecuencia: evento.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
-----------	------	--------------------------------

Orden de ejecución, nota de remisión; acta de entrega y recepción de bienes (provisorio/definitivo)	Orden de ejecución, nota de remisión; acta de entrega y recepción de bienes (provisorio/definitivo)	La orden: deberá ser emitida dentro de un plazo prudencial que considere el administrador del contrato para el inicio de la ejecución contractual. Una vez que el proveedor reciba la orden, tendrá un plazo de 30 días hábiles para hacer entrega de los bienes El acta: deberá ser emitido al finalizar la ejecución, máximo hasta 3 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución contractual.
---	---	--

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier

transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el

consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- 1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- 2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- 3) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- 4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

30 (treinta) días posteriores a la fecha del cumplimiento de las obligaciones del proveedor, contados a partir de la suscripción del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos se realizarán en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la entrega de la factura, vía acreditación en la cuenta bancaria del oferente adjudicado. Para la tramitación del mismo, el oferente adjudicado deberá presentar en la mesa de entrada de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), una nota solicitando el pago entre el 15 y el 20 del mes posterior a la entrega de bienes/servicios prestados, acompañado de la factura respectiva (indicar el nombre del llamado, ID, N° de Contrato). En caso de constatarse alguna deficiencia en la documentación presentada, la convocante reclamará al proveedor a través del correo electrónico (e-mail) indicado en su oferta y el plazo para el pago será computado desde la presentación del último documento satisfactorio.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del Contrato estará sujeto a reajustes siempre y cuando el IPC, publicado por el BCP, haya sufrido una variación igual o mayor al 15% (quince por ciento) del vigente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente formula: $A = P \times I.I.B.C.P$

A=Precio ajustado de los bienes y/o servicios conexos facturados.

P= Precio facturados de los bienes y/o servicios conexos ofertados.

I.I.B.C.P= Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

El reajuste solo será aplicado a solicitud del proveedor, el cual deberá hacerlo por escrito y presentarle ante SEPRELAD, y dará curso si la contratante considere la correspondencia de la solicitud y dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente; y será aplicado únicamente sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones.

No se reconocerán reajustes de precios si el servicio se encuentra con incumplimientos que impidan la ejecución contractual.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es

imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta

además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

