

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Encarnación
Uoc de Encarnacion

Nombre de la Licitación:
**CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES
EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE**
(versión 1)

ID de Licitación:
430888



Modalidad:
Licitación Pública Nacional

Publicado el:
13/09/2023

"Pliego para la Contratación de Obras para Municipios - Convencional"
Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	430888	Nombre de la Licitación:	Construcciones y Reparaciones de Varias Sedes Educativas a través de fondos del FONACIDE
Convocante:	Municipalidad de Encarnación	Categoría:	21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
Unidad de Contratación:	Uoc de Encarnacion	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consulta electrónica a través del SICP	Fecha Límite de Consultas:	28/09/2023 09:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Oficina de la UOC -13 B - Municipalidad de Encarnación	Fecha de Entrega de Ofertas:	06/10/2023 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Oficina de la UOC -13 B - Municipalidad de Encarnación	Fecha de Apertura de Ofertas:	06/10/2023 08:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	20.0%
Vigencia del Contrato:	Hasta recepción definitiva		

Datos del Contacto

Nombre:	Yolanda Concepcion Servin Aguero	Cargo:	Directora
Teléfono:	071-204800	Correo Electrónico:	uoc@encarnacion.gov.py

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad

u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: lunes 25 de SETIEMBRE de 2023 y martes 26 de SETIEMBRE de 2023.

Lugar: VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

Inicio de la Visita a Obra: 7:00 hs (Tolerancia de 10 min)

DIA 1 FECHA: 25/09/2023

LOTE	INSTITUCIÓN	BARRIO	HORA
LOTE 1	ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI	B° Urusapucái	07:30
	COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS	B° San Blas	08:30
LOTE 2	ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO"	B° Santo Domingo	09:30
LOTE 3	ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY	B° KAAGUY RORY	10:30
	Escuela Básica N° 3535 Yacyreta Barrio San Pedro	B° San Pedro- Vivienda Etapa I	11:00
LOTE 4	Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López - Cuatro Potrero	B° Cuatro Potrero	11:30
	Escuela Básica N° 3.771 Gral. de Brigadas Rogelio Rivas B. - Barrio San Isidro	B° San Isidro	12:30

DIA 2 FECHA: 26/09/2023

LOTE 5	Esc. Bàsica N° 7.077 Río Paraná	B° Pacu Cuá	07:30
	Esc. Bàsica N° 7381 Las Delicias - B° Santo Domingo	B° Santo Domingo	08:30
LOTE 6	Escuela Bàsica N° 1.541 "Nueva Esperanza" - Barrio Chaipe	B° Chaipé	09:30
LOTE 7	Esc. Bàsica N°642 "Lic. Victor Matiauda Sarubbi"	B° Pradera Alta	10:30

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina de Desarrollo Urbano y Territorial donde será el encuentro con el Director del FONACIDE, en la fecha y hora indicada más arriba, donde a su vez será el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizará la obra acompañada del funcionario responsable o asignado por la mencionada Dirección. Se tendrá una tolerancia de 10 minutos de espera para los potenciales interesados para la visita fijada

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Director del FONACIDE, Arq. Venancio Zarate

Participación obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Se realizarán dos días de visita al sitio de obras debido al número de lotes, el itinerario será confirmado por le director de FONACIDE

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Sitio donde se ejecutará la obra:

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTE	Código de local	Código de Institución	PADRON, CUENTA CTE.	MATRICULA /FINCA	INSTITUCIÓN	BARRIO
LOTE 1	0701039	4681	15609	15248	ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI	B° URUSAPUCAI
	0701023	4714	23004603	SIN DATOS	COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS	B° SAN BLAS
LOTE 2	0701043	-	SIN DATOS	SIN DATOS	ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO"	B° SANTO DOMINGO
LOTE 3	0701026	4668	4176	SIN DATOS	ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY	B° KAAGUY RORY
	0701006	4649	23250501	16315	ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA BARRIO SAN PEDRO	B° SAN PEDRO-VIVIENDA ETAPA I
LOTE 4	0701036	4678	17936	2506	COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO	B° CUATRO POTRERO
	0703007	4779	23256306/07	26802	ESCUELA BÁSICA N° 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO	B° SAN ISIDRO
LOTE 5	0701112	12386	23131601	18142	ESC. BÁSICA N° 7.077 RIO PARANÁ	B° PACU CUÁ
	0701118	13960	SIN DATOS	SIN DATOS	ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - B° SANTO DOMINGO	B° SANTO DOMINGO
LOTE 6	0701033	14828	SIN DATOS	SIN DATOS	ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE	B° CHAIPÉ
LOTE 7	0701042	4684	15786	16402	ESC. BASICA N°642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"	B° PRADERA ALTA

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. Firmar el contrato,
 - d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la firma del contrato hasta 30 (treinta) días posteriores al plazo de ejecución del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: **SI APLICA.**

- a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: **10 días corridos posteriores desde la firma del contrato.**
- b. Dirección: **Calle Mariscal Estigarribia y Padre Kreusser**
- c. Horario de atención: **Desde las 07:00 hs hasta las 17:30 hs.**
- d. Oficina y/o departamento: **Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C**
- e. Responsable de la recepción: **Lic. Yolanda Servín**
- f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: **15 días contados a partir de la recepción total de las documentaciones solicitadas.**
- g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas:

LOTE 1: ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS - **5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%).-**

LOTE 2: ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO - **5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%).-**

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY Y ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA BARRIO SAN PEDRO.- **5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)**

LOTE 4: COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA N° 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO

RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO. *5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)*

LOTE 5: ESC. BÁSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - B° SANTO DOMINGO.- *5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)*

LOTE 6: ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.- *5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)*

LOTE 7: ESC. BASICA N°642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI".- *5% (cinco por ciento) por cada certificado, hasta cumplir con el monto total del anticipo (20%)*

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Confidencialidad de la oferta

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación son públicas.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Evaluación de las ofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado

inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término "servicio" aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

<p>1. Formulario de Oferta (*)</p> <p>[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]</p>
<p>2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)</p> <p>La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.</p>
<p>3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)</p>
<p>4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)</p>
<p>5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)</p>
<p>6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)</p>
<p>7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)</p>
<p>8. Documentos legales</p>
<p>8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
<p>8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none">• Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
<p>9.3. Oferentes en Consorcio.</p>

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento			Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios		
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	
<ul style="list-style-type: none"> • Coefficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados: 2020, 2021, 2022 	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.	Completar el Formulario N° 5

<ul style="list-style-type: none"> • Coefficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados: 2020,2021, 2022 	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el Formulario N° 5
<ul style="list-style-type: none"> • Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20 % del monto de la oferta. <p>Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.</p> <p>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.</p> <p>Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.</p>	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25 % del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 40 % del requisito mínimo	Completar el Formulario N° 5

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
c. Balance General de los años 2020, 2021,2022.-

Experiencia general en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento			Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio		Socio Líder
<ul style="list-style-type: none"> Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 40 %, que se tendrá en cuenta para cada lote. <p>El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.</p>	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25 % de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40 % de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 2 y 3.

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento			Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio		Socio Líder
<ul style="list-style-type: none"> Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos 10 (diez) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. 	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25 % de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40 % de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 4

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2020, 2021,2022 en las siguientes actividades clave: en construcciones de igual similitud y envergadura, refiriéndose a obras civiles de infraestructura.	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el 25 % de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40 % de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los Formulario N° 2 y 5
--	--------------------------------	--	---	---	--

Justificación de la experiencia específica solicitada

Resulta importante mencionar que el Pliego de Bases y Condiciones estándar elaborado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, trae consigo el apartado anterior donde consta la necesidad de contar con experiencia específicas en obras para la participación de los potenciales oferentes.

Este requisito surge y los años de experiencias solicitadas surgen de la necesidad de que cada oferente que vaya a participar demuestre que posee vasta experiencia en obras similares en especificaciones técnicas a la que la convocante se encuentra requiriendo, todo esto a fin de que la convocante pueda tener seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte de una obra similar, pues esto evitaría que existe un peligro en la ejecución, es decir, que existiendo una empresa adjudicada y un contrato celebrado, la misma no pueda llevar a cabo la ejecución de la obra de acuerdo a la solicitado. Cabe destacar que, si bien por este tipo de situaciones existen las garantías de cumplimiento de contrato para que puedan ser ejecutadas, nada puede devolver el tiempo perdido que acarrea dicha situación, pues para llegar a la etapa de contrato y ejecución de la obra transcurre un largo periodo de tiempo, afectando muchas veces a los beneficiarios de dicho proceso licitatorio.

Cabe resaltar que los años solicitados, permiten una mayor participación de los oferentes, ya que se habla de plazos extensos y razonables a fin de no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participación posible, y así proteger el interés público.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y específica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 40 % de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos	Requisitos de cumplimiento			Documentación requerida
	Oferente individual	Consortios		
		Todas las partes combinadas	Cada socio	
<p>Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Deberá ser ingeniero civil o arquitecto matriculado en el MOPC. Con 5 años mínimos de experiencia. Deberá presentar el registro MOPC actualizado, más el registro de profesional al día de la localidad que lo habilite para dicha actividad. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. Refiriéndose a obras Civiles de Infraestructura.</p>	<p>Debe cumplir con el requisito</p>	<p>Debe cumplir con el requisito</p>		<p>Completar el formulario N° 6</p>

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento			Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consortios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio		Socio Líder
<ul style="list-style-type: none"> • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: • Mezcladora de (cemento) • Carretillas • Equipos de andamios • Hormigonera. • Herramienta de mano de albañilería. • Retroexcavadora. Camiones volquetes. • Hormigonera, • Herramienta de mano de albañilería. <p>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.</p>	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25 % de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el 40 % de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el Formulario N° 7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

En caso de poseer contrato vigente con la Convocante, deberá demostrar que se encuentra como mínimo en el 40% de su desarrollo. La Convocante únicamente podrá adjudicar hasta tres lotes a cada empresa, con la intención de generar más fuentes de trabajo, y los mismos serán adjudicados de manera decreciente y sucesiva, por ejemplo: Lotes 1,2 y 3.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus

obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE 1 : ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS

LOTE 1 A : Esc. Básica N° 814 Don Ángel Zarza - Urusapucái- Obra: Construcción de Sanitarios Sexados y para Discapacitados:

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Preparación de la obra			
1	a-Vallado Perimetral: limpieza y preparación de obra	gl.	1,00
2	b- Cartel de Obra 2x1,50 m	gl.	1,00
3	c- Replanteo de obras	m2	68,69
4	Demolición del depósito y baño existente	gl.	1,00
5	Excavación y carga de cemento con PBC.	m3	21,20
Estructura de H° A° :			
6	a- Zapata de H°A° (70cmx70cm)	m3	0,45
7	b- H°A° en pilares (20cmx20cm)	m3	0,20
8	e- Viga de H° A° en galería	m3	2,00
9	c- Encadenados de H° A° inferior	m3	2,10
10	d- Encadenados de H° A° superior	m3	1,50
Mampostería de nivelación :			
11	a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm	m2	10,00
Aislación Hidrófuga Horizontal :			
12	a- Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita.	m2	22,00
Mampostería de elevación :			
13	a- Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una cara	m2	120,00
Revoques : Interior y exterior			
14	a- Revoque c/hidrófugo y fratachado	m2	100,00
15	b- Revoque interior a 2 capas	m2	150,00
16	Contrapiso de H° de cascotes	m2	50,00

17 Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30 x 30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos. m2 50,00

18 Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm (en galería). mL. 22,00

Vereda, guarda obra ancho 1.50 m. junta c/1 m

19 a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. m2 75,00

20 b- Alisado de cemento m2 75,00

Techo:

21 a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de caño metal membrana termo - hidrófuga 10mm. m2 75,00

22 b- Arreglo de alero del aula existente. m2 30,00

23 Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm (baños y galerías). m2 48,00

24 Cenefa de chapa Nro 26, desarrollo 0.65cm pintado color cerámico, con su estructura correspondiente. ml 17,00

Abertura metálica:

25 a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). un. 1,00

26 b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). un 2,00

27 c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca). un. 4,00

28 d- Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,40 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación. un 2,00

29 e- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,40 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación un 1,00

Pinturas :

30 a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 100,00

31 b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 35,00

32	c- Pintura de abertura metálica con antióxido y sintético de color gris oscuro.	m2	10,00
33	d- De aberturas de madera con barniz sintético	m2	10,00
34	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y pilares) dos manos.	m2	45,00
35	f- Vigas y pilares látex acrílica, sellador más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	55,00
36	g- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro	ml	45,00

Revestimientos :

37	a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m	m2	190,00
----	--	----	--------

Desague pluvial

38	a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. N°24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada)	m2	45,00
----	--	----	-------

Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios

39	a- Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja, color a definir.	un	4,00
40	b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	2,00
41	c- Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad.	un	4,00
42	d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	un	4,00
43	e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	ml	4,00
44	f- Porta rollo cerámico blanco o claro	un	4,00
45	g- Jabonera cerámico	un	4,00
46	i- Mesada de mármol 1,80 x 0,50m, 2 bachas de acero inoxidable c/griferías fv (baño varón).	un	2,00
47	j- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1º calidad con grifería.	un	3,00
48	k- Llave de paso c/campana, cromado.	un	2,00

Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapitado)

49	a- Inodoros p/ discapitados de 1º calidad, con cisterna baja, color a definir y accesorios. (incluye baranda)	un	1,00
50	b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV	un	1,00
51	c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
52	d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00

53	e- Canilla para Lavatorio	un	1,00
54	f- Espejo colocado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	ml	1,00
55	g- Jabonera y portapapel cerámico blanco	un	1,00
56	h- llave de paso c/ campana, cromado.	un	1,00

Instalación Sanitaria y Distribución de red cloacal y pluvial en patio.

57	a- Alimentación de agua fría	gl.	1,00
58	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro	gl.	1,00
59	c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle	gl.	4,00
60	d- Caño PVC Ø 100mm.	ml.	25,00
61	e- Construcción de Pozo absorbente d: 2.00 m. altura 3.00 m	un	1,00
62	f- Construcción de Cámara Séptica de ladrillos comunes, de tapa de H°A° con excavación. 1x1.60x1.20 cm	un	1,00

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos vimar.)

63	a- Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 (incluye conector dentado, morsa de retención, ailador tipo roldana y otros)	ml	30,00
64	b- Provisión e instalación de tablero plastico 2 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar)	GL	1,00
65	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado pvc gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	3,00
66	d- Provisión e instalación de artefactos tipo plafon e27 con lámpara led de 20W, luz fría incluyen bocas, ducteado con altillamas, cableados multifilar	un	7,00
67	e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales (Incluye conector dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros)	gl	1,00
68	BEBEDERO (con azulejos)	un	1,00
69	Limpieza final	gl.	1,00

LOTE 1 B: Colegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio San Blas - Obra: Construcciones generales, Sanitarios con Galería (Planta Baja).

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Preparación de la obra			
70	a-Limpieza, vallado perimetral y obrador.	gl.	1,00

71	b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	gl.	1,00
72	c- Replanteo.	m2	62,15
73	Excavación para fundación.	m3	25,00
Estructura de H° A°:			
74	a- Zapata de H°A°	m3	6,70
75	b- Vigas de Hormigón Armado	m3	4,81
76	c- Pilares de Hormigón Armado	m3	2,45
77	d- Losa de H° A° impermeable	m3	6,90
Muros de nivelación :			
78	a- De 0,20 cm. asentado con mortero hidrófugo	m2	11,00
Aislación asfáltica :			
79	a- De paredes con aditivo hidrófugo más asfalto en caliente tipo Brea en U.	m2	25,00
80	b- De losa a dos capas con (Membrana elástica impermeabilizante) reforzado con trama elástica.	m ²	65,00
81	c- Aislación asfáltica sobre losa	m ²	65,00
Muros de elevación :			
82	a- De 0,15 prensado para revocar	m2	80,00
83	b- De 0,30 para revocar de Lad. Comunes Prensados.	m2	46,00
84	c- De 0,10 para revocar (interior de sanitario)	m2	10,00
Revoques : Interior y exterior			
85	a- Revoque c/hidrófugo	m2	30,00
86	b- 2 capas (Gruoso+Filtrado o fino).	m3	272,00
Contrapisos, Carpetas, Pisos y Zócalos.			
87	a- Contrapiso de H° de cascotes sobre losa (7cm)	m2	65,00
88	b- Carpeta p/piso cerámico.	m2	65,00
89	c- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0,3x0,3m color a definir con la fiscalización.	m2	65,00
90	d- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de (10cm. x 30cm.).	mL.	70,00
Aberturas de madera:			
91	a. contramarco de madera en box	ml.	22,00
92	b- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	6,00
Abertura metálica:			
93	a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	3,00

94	b- Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	un	8,00
----	---	----	------

Pinturas :

95	a-De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	325,00
96	b- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color Caoba Natural. (Ventanas y puertas especiales)	m2	10,00
97	c- De aberturas de madera con barniz sintético	m2	10,00

Revestimientos :

98	a- Cerámicos 0,25x0,55 cm en baño presentar a la fiscalización para aprobación. (color arena o similar)	m2	133,00
----	---	----	--------

Instalación sanitaria: Distribución de red cloacal y pluvial en patio. (provisión de materiales y mano de obra).

99	a- Alimentación de agua fría	gl.	1,00
100	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria, secundaria y su conexión cloacal a la red pública). Ver detalle	gl.	1,00
101	c- Cámara de inspección (40cmx40cm) ver detalle	un.	13,00
102	d- Cámara de inspección (60cmx60cm) ver detalle	gl.	1,00
103	e- Tubería PVC 100mm blanco, excavación, tapada con colchón de arena y carpeta.	ml.	60,00
104	f- Caño de ventilación PVC Ø 75 mm. blanco (incluye colocación)	ml.	10,00

Colocación y Provisión de Artefactos Sanitarios y Accesorios

105	a- Inodoros de 1º calidad y marca, (con cisterna alta), color a definir..	un	6,00
106	b- Cisterna alta para inodoros primera calidad.	un	5,00
107	c- Grifería para lavatorios a pulsador primera calidad.	un	7,00
108	d- Pulsador para mingitorios primera calidad.	un	3,00
109	e- Espejo de 0.3mm pegado a la pared.	un	7,00
110	f- Mingitorios c/instalación primera calidad.	un	3,00
111	g- Tapa y asiento p/Inodoro PVC rígido con parachoques de goma. Cierre silencioso.	un	6,00
112	h- Porta rollo cerámico blanco o claro.	un	7,00
113	i- Jabonera de losa cerámica.	un	7,00
114	k- Lavatorio de mármol, mesada de granito color gris kiterya; pollera de 12cm; soportes metálicos; bachas de acero inoxidable; perforación de griferías y colocación en obra.	m2	2,10
115	L- Inodoro para discapacitado motriz modelo confort con tapa, cisterna baja, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
116	m- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable fija, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
117	n- Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
118	ñ- Lavatorio para discapacitado motriz (sin pedestal)	un	1,00

119	o- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0,45x0,75).	un	3,00
120	p- Rejilla de piso sifonada de 20 cm. x 20 cm.	un.	3,00

Desagüe pluvial en patio (Provisión de materiales y mano de obra.)

121	a- Caño PVC Ø 100mm. Blanco.	ml.	10,00
-----	------------------------------	-----	-------

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos.)

122	a- Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 (incluye conector dentado, morsa de retención, aislador tipo roldana y otros)	ml.	40,00
123	b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar)	gl.	1,00
124	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado PVC gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas PVC, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste).	un	4,00
125	d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocélula (Zona pasillo y baño)	un	8,00
126	e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tableros seccionales (Incluye conector dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros)	gl	1,00
127	Rampa.	gl	1,00

128	Limpieza final	gl.	1,00
------------	-----------------------	------------	-------------

LOTE 2 : ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO

Obra: Construcciones Generales, Reposición de pisos en el Pabellón Principal de 6 aulas, depósito y cantina

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Preparación de la obra			
1	a-Vallado Perimetral: limpieza, preparación de obra mas obrador.	un	1,00
2	b- Cartel de Obra 2x1,50 m	un	1,00
Pisos			
3	a- Desmonte, nivelación y replanteo	m2	455,80
4	b- Contrapiso de Hormigón de cascote h: 10 cm empastonado a máquina.	m2	445,80
5	c-Piso de Granito Reconstituído 30x30 cm color rojo con más fondos de piedritas blancas Pulido, Patinado y encerado. (en aulas y galerías)	m2	445,80
6	d- Desmonte de revoque existente de altura de zocalo hasta antepecho y otras zonas que existan irregularidades y humedades.	m2	372,48
Zócalo			

7	a-Zócalo Granito Reconstituido 10x30 cm Pulido, encerado y lustrado. (en aulas y galerías)	ml	192,30
---	--	----	--------

Revoques Interior - Exterior La fiscalización indicará los lugares a ser intervenido.

8	a- revoque impermeable a 3 capas encuentro zocalo hasta antepecho y paredes existentes donde existan irregularidades o humedades, fratachado y filtrado interior - exterior	m2	395,30
---	--	----	--------

Pintura

9	a- Pintura interior - exterior de pared con enduío, de piso a antepecho de ventana color sintético marrón oscuro con enduío liso perfecto.	m2	380,28
---	--	----	--------

10	b- Pintura interior - exterior de antepecho hasta encuentro con el techo existente con enduío y Pintura color arena.	m2	803,05
----	---	----	--------

Arreglo de canteros y escenario

11	a- Encuadre y reparación de canteros existentes y del escenario, revoque a 2 capas y pintura en terminación	m2	56,00
----	--	----	-------

Rampas de Hormigón

12	a- Reparación de rampas en su totalidad, colocación de baranda, pintado con sintético, piso pintado color marrón. La fiscalización dará los detalles	m2	18,00
----	--	----	-------

Desagues Pluviales

13	a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. N°24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada)	ml	102,00
----	--	----	--------

14	b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.) en patio existente (ver detalle)	ml	75,00
----	--	----	-------

Cenefa

15	a- Cenefa lateral acanalado de chapa N°24 desarrollo 65cm con su estructura cada 0,40 ,la fiscalización presentará el detalle	ml	25,00
----	---	----	-------

16	Limpieza final	gl	1,00
----	-----------------------	----	------

Lote 2 "B": OBRA: REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS, PINTURA Y OTROS, REPOSICIÓN DE PISOS ELECTRICIDAD.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
----	-------	--------	----------

Preparación de la obra

17	a-Vallado Perimetral: limpieza, preparación de obra mas obrador.	gl.	1,00
18	b- Cartel de Obra 2x1,50 m	gl.	1,00

Electricidad Bloque norte: Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos)

19	a- Provisión e instalación de electroducto subterráneo 2 pulg con cableado multifilar nyy 4X6mm2 desde TG (Incluye excavación, registro subterráneo)	ml	75,00
20	b- Provisión e instalación de tablero plastico 24 TM de adosado (con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar, incluye TM 3x63A)	GL	1,00
21	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación ((incluye ducteado pvc gris 25mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	20,00
22	d- Provisión y montaje de colgante de policarbonato 30 cm, lampara led 50W 6500k e27, (incluye ducteado pvc gris 25mm, cableado multifilar 1mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	10,00
23	e- Provisión y montaje de porta lampara con lampara led 15w 6500k de adosar,incluyen bocas, ducto pvc,cableados, con encendido por fotocelula (Zona pasillo y baño)	un	20,00
24	f-Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2 para circuito independiente de Aire Acondicionado (Incluye ducto pvc gris 25mm, cajas 100x100mm, caja conexión con tapa, curvas PVC, punto bipolar otros)	un	2,00
25	g-Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 para circuito independiente de Pabellon existente (Incluye conector dentados, morsa de retención y otros)	un	30,00
26	h-Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2 reconexión de TS en pabellon existente (Incluye tablero 5TM y TM según esquema multifilar)	un	2,00
27	k- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con terminación de caja conexión con tapa ciega blanco) tambien incluye caño pvc con grampa para el desague del Aire y interruptor bipolar .	un	2,00
28	L- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado).	un	8,00

Sanitarios Sexados

29	Desmontaje de inodoros existentes	un	6,00
----	-----------------------------------	----	------

30	Inodoros de 1° calidad y marca, con cisterna baja, color a definir.	un	6,00
31	Canillas para lavatorios a presión de 1° calidad	un	6,00
32	tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/ parachoques de goma.	un	6,00
33	porta rollo cerámico blanco o claro	un	6,00
34	jabonera cerámico	un	6,00
35	Llave de paso con campana	un	3,00
36	Colocación de sujetadores de las piletas de granitos con angulos metálicos 4 por piletas, limpieza y mantenimientos, colocar el caño de desagüe empotrado a la pared	un	2,00
37	espejo pegado a la pared 1,60x0,60 con sujetadores arriba y abajo.	un	2,00
38	espejo pegado a la pared 1,00x0,60 pegado y con sujetadores arriba y abajo.	un	1,00
39	limpieza y cambio de rejilla existente	un	3,00
40	k- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1° calidad con grifería.	un	3,00
41	a- Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m	m2	105,00
42	desmonte de azulejos existentes	m2	101,23
43	Desmonte de puertas existentes(6).	un	6,00
44	BEBEDERO (con azulejos).	un	1,00

Otros - Construcciones Grales.

45	Desmonte de techos	m2	220,00
46	a-Techo de chapa Isopanel trapezoidal de 10 cm triple capas- N° 26 color cerámico, 20 % pend y estructura metálica pintado con antioxido y color grafito sintético, incluye cumbrera de chapa (mismo material), en aulas y galería, presentar una muestra a la fiscalización del tipo de chapa para la colocación. La fiscalización dará el plano de techo (estructura metálica). Viga metálica de apoyo de tirantes con perfil en U y ángulo metálico.	m2	220,00
47	b- Cenefa de chapa Nro 26 desarrollo 0,60 m	ml	16,60
48	c- corrección de ventanas existentes, pintura y limpieza de vidrios.	m2	1,00
49	e- Puerta Metálica de Chapa Plegada N° 18 -08,80 x 2,10 (incluye marco de chapa Plegada N° 18 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura FT360) con manija. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	un	6,00

Pintura

50	Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	297,60
51	de pared de ladrillo visto exterior y pintura impermeable en color cerámico	m2	250,48
52	De piso existente	m2	154,00
53	de aberturas tipo puertas con antioxidos y pintura sintética color marrón oscuro	un	6,00

Desagüe pluvial

54	a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. N°24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada)	ml	42,46
55	Limpieza final	gl	1,00

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY Y Escuela Básica N° 3535 Yacyreta Barrio San Pedro

LOTE 3: 3 A - ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVIILA - B° KAAGUY RORY OBRA: Reparación de 5 aulas y adecuación del sistema eléctrico.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	gl.	1,00

Instalación Eléctrica

2	Provisión e instalación de acometida trifasica y pilastra nueva (Según norma ANDE, incluye gestion de solicitud abastecimiento de energía eléctrica para cambio de medidor y potencia de contrato)	gl	1,00
3	Provisión e instalación de cable preensamblado 4x35mm2 (Incluye conector dentado, morza de suspensión).	ml	60,00
4	Provisión e instalación de cable multifilas de 4x16 mm2 hasta el tablero principal (Incluye ducto embutido a la pared)	ml	25,00
5	Provisión e instalación de cable multifilas de 4x6 mm2 hasta el tablero seccional (Incluye ducto embutido a la pared)	ml	25,00
6	Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye llaves termomagneticas según esquema unifilar)	un	1,00
7	Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye ducto pvc, curva pvc, soporte plastico, caja de conexión con tapa ciega) tambien incluye un caño pvc pasante para el desague del Aire y interruptor bipolar .	un	9,00
8	Independizar los circuitos existentes de luces tomas corrientes e ventilador de techo (Incluye cableado multifilar nuevos e disyuntores termomagneticos)	gl	1,00
9	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar, encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la pared)	un	16,00
10	Provisión e instalación de lampara led 50W 6500k 220v.	un	30,00

11	Provisión e instalación de ducto pvc 25mm gris, caja de conexión con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa pvc)	ml	85,00
----	---	----	-------

Construcciones Generales.

12	Piso Cerámico satinado de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color (45 cm.x45cm.). En aulas y galería, color a definir con la fiscalización.	m2	254,00
13	Zócalo Cerámico satinado similar al piso de (10cm. x 45cm.).	ml	185,00
14	Pintura Sintético color marrón oscuro con enduido de piso a antepecho.	m2	231,00
15	Látex acrílica, en pared interior y exterior c/ enduido (color a definir), más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	655,00
16	Limpieza Final.	un	1,00

LOTE 3: 3 B - Readecuación eléctrica en la Escuela Básica N° 3535 Yacyreta Barrio San Pedro

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
17	Provisión e instalación de tablero metálico externo 1000X800X250MM con sistema de barras RST+N+T (Incluye llave termomagnetica modular de300A Regulable, lleve 3x80A, 3X100A, jabalina de cobre 2,40m,)	gl	1,00
18	Provisión e instalación de alimentación con cable preensamblado 4x35mm2 para cada TS (Incluye conector dentado, morsa de suspensión, morsa de retención, caño electroducto, otros)	ml	270,00
19	Provisión e instalación de columna de H°A° 9m simentación tipo 1 (Incluye poda de arboles)	un	8,00
20	Gestión en la ANDE para aumento de carga	un	1,00
21	Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm (Incluye tapa de H°A°)	un	6,00
22	Provisión e instalación de cable multifilar 4X6mm2 (Incluye ducto pvc gris 25mm, cajas 100x100mm, caja conexión con tapa, codos pvc, otros)	ml	245,00
23	Provisión e instalación proyector led 200 Watts 6500k IP65 (Incluye cambio de empalme en registro subteraneo y sistema de encendido por llaves independientes y columna glv 2" 6m)	un	6,00
24	Provisión e instalación de banco capacitor fijo de 50KVAR	GL	1,00
25	Provisión e instalación de tablero externo 24 modulos sistema de barras RST+N+T (Incluye llaves termomagneticas, diferenciales, borneras según esquema unifilar)	un	11,00
26	Provisión e instalación de AP LED 150Watts 6500k 15600 Lm 50000hs (Incluye brazo 1 m, Encendido por fotocelula)	un	8,00
27	Revisión de la instalación existente y retiro de conductores en mal estado	gl	1,00

28	Provisión e instalación de cable multifilar 2x4mm2 para circuito independiente de Aire Acondicionado 24.000BTU (Incluye ducto pvc gris 25mm, cajas 100x100mm, caja conexión con tapa, codos pvc, otros)	un	33,00
29	Provisión e instalación de cable multifilar para circuito independiente de luces, Vt y tomas (Incluye, caja con placa, modulo punto y toma, ducto pvc gris 20mm, cajas 100x100mm, caja conexión con tapa, codos pvc, otros)	un	48,00
30	Readecuación del circuito existente para cada Aire Acondicionado (Incluye testeo, nuevos interruptores termomagneticos, cajas de conexión con tapa)	un	15,00
31	Provisión e instalacion de portalampara e27 con lampara led de 30W luz Fria	un	50,00
32	Limpieza de Obras	un	1,00

LOTE 3: 3 C - OBRA: Reparaciones de sanitarios y Adecuación para sanitario inclusivo , readecuación para el sistema electrico. en la Escuela Básica N° 3535 Yacyreta Barrio San Pedro.-

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparación de la obra			
33	a-Vallado Perimetral: limpieza, preparación de obra mas obrador.	un	1,00
34	b- Cartel de Obra 2x1,50 m	un	1,00
35	c- Replanteo de obras	m2	45,60
Demolición			
36	a- de revoques existentes en baños	m2	164,00
37	b- de piso rampa existente	m2	45,60
38	c- de contrapiso	m2	45,60
39	d- de cañerías de agua corriente y desagüe cloacal (baño)	gl	1,00
40	e- de artefactos sanitarios (inodoros, cisternas, lavatorios,etc)	gl	1,00
Aberturas de madera			
41	a- Retiro de Puertas	un	10,00
Mampostería 0,20 m armado c/ base tipo encadenado inferior, excavación			
42	a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm. y revoque para el baño	m2	37,10
Hormigón Armado			
43	a- Encadenado en pared divisoria (0.13x0.27)	ml	7,90
Desagüe pluvial			

44	a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. N°24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada)	ml	32,00
45	b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.) en patio existente (ver detalle)	ml	30,00
46	c- Limpieza de canaleta y colocación de chapa al desagüe existente en lugares que se necesiten (ver detalle)	ml	40,00

Pinturas

47	a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	55,20
48	b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	15,00
49	c- En pilares látex acrílica, sellador más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	10,00
50	d- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro	ml	32,00
51	e- De cielorraso (tirantes y machimbres) antihongos y impermeables,(Brilloso), manteniendo el color existentes.	m2	88,20
52	f- en pared exterior a la vista hasta lograr una superficie bien uniforme.	m2	32,00

Revoques

53	a- Revoque interior a 2 capas	m2	201,10
----	-------------------------------	----	--------

Aberturas Metálicas

54	a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	1,00
55	b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un	3,00
56	c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	8,00
57	d- Cambios de vidrios de ventanas tipo balancín existentes. (Vidrio cristal de 4mm colocado). (aula y baño)	m2	6,00

Revestimientos

58	a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.25 x 0.55cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m	m2	164,00
----	--	----	--------

Pisos

59	a- Piso de porcelanato 60x60 oscuro (marrón o gris) rugoso o poroso de alto tránsito antideslizante baños, mostrar al fiscal para su aprobación.	m2	45,60
60	b- Carpeta regularizadora para piso porcelanato (aulas, baño, rampas y galería,)	m2	45,60
61	Contrapiso de H° de cascotes	m2	45,60

Instalaciones Sanitarias: Baños Sexados y discapacitados.

62	llave de paso c/campana, cromado.	un	4,00
63	Inst. completo material + m.o - Agua Corriente.	un	1,00

Colocación y Provisión Artefactos Sanitarios y Accesorios

64	a- Inodoros de 1° calidad y marca, con cisterna baja, color a definir.	un	9,00
65	b- Canillas para Lavatorios a presión de 1° calidad.	un	10,00
66	c- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1° calidad con grifería.	un	4,00
67	d- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	un	9,00
68	e- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	un	10,00
69	g- Porta rollo cerámico blanco o claro	un	10,00
70	h- Jabonera cerámico	un	8,00
71	i- Flexible metálico cromado 40	un	24,00
72	j- Mesada de mármol 2,50 x 0,50cm,4 bachas de acero inoxidable c/griferías baño dama).	un	1,00
73	k- Mesada de mármol 2,00 x 0,50cm,4 bachas de acero inoxidable c/griferías baño dama).	un	1,00
74	l- Inodoros p/ discapacitados de 1° calidad, con cisterna baja, color a definir y accesorios. (incluye baranda)	un	1,00
75	m- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV	un	1,00
76	n- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
77	o- Agarradera o barra de apoyo de 60 cm rebatible de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00

Instalaciones Sanitarias

78	Prolongación de caño 100 mm desde registro hasta conexión de ultimo registro a la Red.	ml	30,00
79	Registro de 0,50cm x0,50cm	un	2,00
80	Tubería 100mm titan excavación, tapada con colchón de arena y carpeta.	ml	22,00

81	Desague cañería primaria (incluye M.O. cañerías y accesorios) a la Red.	gl	3,00
82	Desague cañería secundaria (incluye M.O. cañerías y accesorios)	gl	3,00
83	Rejilla de Piso Sifonada 20x20	un	7,00
84	Canillas para limpieza y rejilla de piso en la galería. (incluye cañería pvc 50 mm)	un	1,00

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos.)

85	a- Provisión e instalación de cable cable nyy 2x4mm2 (incluye excavación, caño electroducto, registro de mampostería con tapa de H°A°)	un.	28,00
86	b- Provisión e instalación de tablero plastico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar)	gl	1,00
87	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado pvc gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	4,00
88	d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula zona pasillo y baño (Incluye caño rígido para soporte del mismo)	un	10,00
89	e- Provisión y montaje de artefactos AP1 con lampara led 80W 6500k (Incluye cableado multifilar, encendido por fotocelula)	un	2,00
90	Limpieza final	gl	1,00

Lote 4 A: Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López - Cuatro Potrero -Obra: Construcción de Dirección, Secretaría con Galería y piso para formación.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparación de la obra			
1	a- Limpieza, vallado perimetral y obrador.	gl.	1,00
2	b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	gl.	1,00
3	c- Replanteo	m2	59,86
4	d- Demolición de vigas y techo en voladizo (existente).	gl.	1,00
5	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	10,00
6	Excavación para zapatas aisladas	m3	8,00
Estructura de Hormigón Armado:			
7	a- Zapatas de H° A°	m3	1,55
8	b- Vigas H° A° (cubrera) (20 cm. x 45 cm.)	m3	0,70
9	c- Encadenados de H° A° 15x30cm. (Sup. e Inf.)	m3	1,80

10	d-Vigas de Hormigón Armado (galería) (15cmx30cm)	m3	0,50
11	e-Losa de H° A°	m3	0,20
12	f-Pilares de H° A°	m3	1,80

Muros de nivelación:

13	a- De 0,30 cm. ladrillo prensado común	m2	11,26
14	Relleno y apisonado	m3	22,00

Aislación asfáltica:

15	a- De paredes en U	m2	29,00
----	--------------------	----	-------

Muros de elevación:

16	a- De 0,15 de lad. Común prensado	m2	110,00
17	b- Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	10,00
18	c- Pilares de mampostería visto (0.37 cm x 0,37 cm) con núcleo de H°A°.	ml.	6,00

Techo :

19	a- De tejas coloniales prensadas a máquina, alfajías, metal desplegado, membrana asfáltica 3mm. y entablonado de madera curado, s/estructuras de viguetas de H° A° prefabricadas. Ver detalle	m2	75,00
20	b- Colocación de Cielorraso de primera PVC 10 mm, con caño negro estructural de 40x40mm. (aulas y galerías). Ver detalle y la fiscalización presentara la muestra para su posterior colocación.	m2	39,00
21	c- Cenefa de chapa Nro 26, des. 65 cm., pintado color cerámico, con su estructura correspondiente.	ml	11,00

Revoques :

22	a- Revoque c/hidrófugo.	m2	160,00
23	b- 2 capas (Grueso+Filtrado o fino).	m2	160,00
24	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	61,00

Pisos :

25	a- Cerámico de 1era. satinado 0,50x0,50 alto tránsito Pi4.(Interior y Galería)). color a definir con la fiscalización.	m2	56,00
26	b- Zócalo cerámico de 1era. (Interior y Galería).	ml	53,00

Vereda, guarda obra ancho 1,0 m. junta c/1 m.

27	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	9,00
28	b- Alisado de cemento.	m2	9,00

Aberturas metálicas:

29	a- Puerta metálica de 1,30 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad)	un	1,00
----	---	----	------

30	b- Puerta placa y marco (c/herraje) (0,90mx2,10m).	un.	2,00
31	c- Puerta placa y marco (c/herraje) (0,70mx2,10m).Baño	un.	1,00
32	d- Ventanas tipo aluminio 1,50 x 1,20 vidrios templados 6 mm las filas de abajo traslúcido, aberturas tipo parasol fijo entibándolo de tipo malla cerrada .Ver Detalle.	un	4,00
33	e- Ventanas tipo aluminio 0,60 x 0,40 vidrios templados 6 mm las filas de abajo traslúcido, aberturas tipo parasol fijo entibándolo de tipo malla cerrada. Ver Detalle.	un	2,00

Pinturas :

34	a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	160,00
35	b- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y pilares)	m2	65,00
36	c- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro. (Acceso principal).	m2	6,00
37	d- De aberturas de madera con barniz sintético	m2	10,50
38	e- De Desagüe pluvial.	ml	14,00

Revestimientos:

39	a- Cerámicos 0,25x0,55 cm en baño y kitchenette presentar a la fiscalización para aprobación. (color arena o similar)	m2	14,00
----	---	----	-------

Instalación sanitaria: Distribución de red cloacal y pluvial en patio.

40	a- Alimentación de agua fría.	gl.	1,00
41	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria y secundaria). Ver detalle	gl.	1,00
42	c- Cámara de inspección (40cmx40cm). Ver detalle	gl.	2,00
43	d- Tubería PVC 100mm marrón, excavación, tapada con colchón de arena y carpeta.	ml.	24,00
44	e- Caño de ventilación PVC Ø 75 mm. blanco(incluye colocación)	ml.	12,00

Colocación y Provisión de Artefactos Sanitarios y Accesorios

45	a- Inodoro pedestal con cisterna baja de primera línea.	un	1,00
46	b- Grifería de primera línea para lavatorios a pulsador.	un	2,00
47	c- Tapa y asiento p/Inodoro de PVC con parachoques de goma.	un	1,00
48	d- Jabonera + porta papel de losa.	un	1,00
49	g- Espejo de 0.3mm pegado a la pared.	un	1,00

50	h- Lavatorio de mármol, mesada de granito color gris kiterya; pollera de 12cm; soportes metálicos; bachas de acero inoxidable; perforación de griferías y colocación en obra. (baño y kitchenette).	m2	0,50
51	i- Llave de paso c/campana de inoxidable colocado	un	1,00
52	j-Desagüe p/pileta de kitchenette: Caño PVC 50mm.,codo 90°50mm.,Ramal reducción 100x50mm.,desengrasador PVC N°70,250x172x50, Adhesivo 75gr.,Limpiador 200cc. Mano de Obra.	un	1,00
53	k- Cámara Séptica Ø 60 cm. Prefabricada	un.	1,00
54	L- Pozo absorbente tipo Ø 2,00 m x 3,00 m de profundidad.	un	1,00

Desagüe pluvial en patio.

55	a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical de chapa galvanizada N° 26 desarrollo 0,65 m.	ml.	14,00
----	--	-----	-------

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores, Placas, tomas y puntos) de procedencia Europea o Coreana).

56	a- Provisión e instalación de cable multifilar 4x10mm2 (Incluye soporte caño metálico, conector dentado, otros)	ml	8,00
57	b- Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 para acometida (Incluye soporte suspensión, conector dentado, otros)	ml	25,00
58	c- Provisión e instalación de cable preensamblado 4x16mm2 desde la acometida (Incluye soporte suspensión, conector dentado, otros)	ml	80,00
59	d- Provisión e instalación de tablero plástico de adosar 24TM con barra RST+N+T (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar)	un	1,00
60	e- Provisión e instalación de cable multifilar 4mm2, caño PVC 25mm, soporte plástico, curva PVC, caja de conexión con tapa 100x100mm (Incluye caja rectangular, placa y modulo bipolar)	ml	65,00
61	f- Provisión e instalación de timbre (Incluye cableado multifilar, caño PVC, soporte plástico, otros)	un	1,00
62	g- Provisión e instalación de tablero plástico de embutir 5TM (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar)	un	1,00
63	h- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste).	un	14,00
64	i-Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo led 2x16 W luz fría, incluyen bocas, ducteado con antillamas, cableados multifilar, placa, modulo punto, soporte de caño metálico	un	5,00

65	j- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X16W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocélula Zona pasillo y encendido por sensor de movimiento en el baño)	un	5,00
66	L- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con terminación de caja conexión con tapa ciega blanco) también incluye un caño PVC pasante para el desagüe del Aire y interruptor bipolar.	un	3,00
67	m- Desmontaje y posterior instalación de aire acondicionado de 12.000 BTU	un	3,00
68	n- Provisión e instalación de alimentación aérea con cable preensamblado 2x10mm2 (Incluye conector dentado, morsa de suspensión)	ml	50,00
69	o- Provisión e instalación de AP LED 150W 6500k (Incluye columna de H°A° 9 metros y brazo 1,5 metros, fotocélula)	un	3,00
70	p- Provisión e instalación de tubo led 16W luz fría T8	un	24,00
71	Escalón de mampostería revocado con relleno	un	3,00
72	Rampa.	gl	2,00
73	Piso de formación de H°A°	m2.	89,00
74	Canteros en patio de formación.	gl.	1,00
75	Plataforma mástil	gl.	1,00
76	Limpieza final	gl.	1,00

Lote 4 B: Escuela Básica N° 3.771 Gral. de Brigadas Rogelio Rivas B. - Barrio San Isidro - Proyecto Construcciones generales, Reparación de Sanitarios con Galería.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparación de la obra más Obrador.			
1	a- Limpieza, vallado perimetral y obrador.	gl.	1,00
2	b- Cartel de Obra 2 x 1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	gl.	1,00
Techo :			
3	a- Demolición de tejas prensadas a maquina, recuperación de tejuelón y estructura existente, limpieza.	m2	60,00
4	b- Techo de chapa zinc trapezoidal N° 26 con pend. existente en aula colindante (Color rojo cerámico) y membrana isolant 10mm. (2 caras de aluminio), bajo chapa, s/tejuelones y estructura existente (incluye alfajías para clavadores de chapa.	m2	60,00
5	a- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0,3x0,3m color a definir con la fiscalización.	m2	50,00
6	b- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30 cm.	mL.	50,00
Aberturas de madera :			

7	a. contramarco de madera en box(0,05 x 0,01).	ml.	15,30
8	b- Puerta tablero madera 0,8x2,1 (incluye marco y herraje)	un.	3,00
9	c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herrajes de primera calidad con manijas de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	5,00

Pinturas :

10	a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	120,00
11	b- De aberturas de madera con barniz sintético	m2	30,00
12	c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico, base agua con resina acrílica (Premium).	m2	48,00
13	d- De maderamen y tejuelones con barniz.	m2	40,00

Revestimientos:

14	a- Cerámicos 0,25x0,55 cm en baño presentar a la fiscalización para aprobación. (color arena o similar)	m2	118,00
----	---	----	--------

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores, Placas, tomas y puntos) de procedencia Europea o Coreana).

15	a- Provisión e instalación de cable cable nyy 2x4mm2 (incluye excavación, caño electroducto, registro de mampostería con tapa de H ⁹ A ⁹)	ml	20,00
16	b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar)	GL	1,00
17	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado PVC gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas PVC, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	5,00
18	d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocélula (Zona pasillo y baño)	un	8,00
19	e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales (Incluye conector dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros)	gl	1,00

Colocación y Provisión de Artefactos Sanitarios y Accesorios

20	a- Inodoros con cisterna alta	un	6,00
21	b- Cisterna alta para inodoros	un	6,00
22	c- Grifería para lavatorios a pulsador de 1era calidad.	un	6,00
23	d- Pulsador para mingitorios.	un	3,00
24	e- Mingitorios de 1era calidad.	un	3,00

25	f- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	un	6,00
26	g- Jabonera cerámico.	un	6,00
27	h- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0,45x0,75).	un	3,00
28	Desagüe pluvial al patio.		
29	a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical de chapa galvanizada N° 26 desarrollo 0,65 m.	ml.	13,00
30	Limpieza final	gl.	1,00

LOTE 5: Esc. Bàsica N° 7.077 Rio Paraná y Esc. Bàsica N° 7381 Las Delicias - B° Santo Domingo

LOTE 5 A: Esc. Bàsica N° 7.077 Rio Paraná - Construcciones en Generales

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparación de la obra			
1	a-Preparación de obra y limpieza.	gl.	1,00
2	b- Cartel de Obra 2x1,50 m	gl.	1,00
3	c- Replanteo de obras	m2	16,00
4	Excavación con entibamiento	m3	6,70
5	Relleno de Hº Ciclópeo cada un metro(consultar con el fiscalizador)	m3	6,70
6	Llaves con varillas del 8" en paredes con fisuras en el baño y depòsito (consultar con el fiscalizador).	gl.	1,00
Mampostería de nivelación :			
7	a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm.	m2	3,00
Aislación Hidrófuga Horizontal :			
8	a- Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita.	m2	4,00
Revoques : Interior y exterior			
9	a- Revoque c/hidrófugo y fratachado	m2	18,00
10	b- Revoque interior a 2 capas	m2	12,00
Revestimientos :			
11	a- Cerámicos Blancos 30 x 60 cm pared interior (baño) con altura de 2,10 m.	m2	21,00
12	Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x30cm. Se colocarán en los lugares indicados en los planos (sanitario y depósito).	m2	15,00
13	Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm. (en depósito)	mL.	10,00
Techo:			
14	a-Demolición con recuperación y limpieza.	m2	25,00

Pinturas :			
15	a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	92,00
16	b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	41,00
Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios			
17	a- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	un	2,00
18	c-llave de paso c/campana, cromado.	un	2,00
Instalación eléctrica:			
19	Provisión e instalación de tablero seccional, tablero plástico embutido de 6 TM con tapa (Incluye provisión de disyuntores correspondientes según esquema, y ducto PVC 50mm con registro de derivación para cableado principal dentro del cielorraso)	un	1,00
20	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cuenta toma schuko en cocina) y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	3,00
21	Provisión y montaje de artefactos acanalados adosado 1x18W led, luz fría incluyen bocas, ducteado con altillamas, cableados e interruptor.(Incluye caño rígido para soporte)	un	6,00
22	Limpieza final	gl.	1,00

LOTE 5 B : Esc. Básica N° 7381 Las Delicias - B° Santo Domingo - Obra: Construcción de Sanitario para Profesores y para personas Discapacitados

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
Preparación de la obra			
1	a-Vallado Perimetral: limpieza, preparación de obra mas obrador.	gl.	1,00
2	b- Cartel de Obra 2x1,50 m	gl.	1,00
3	Demolición de paredes del baño existente	gl.	1,00
Mampostería de elevación			
4	a- Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una cara	m2	22,00
Revoques : Interior y exterior			
5	a- Revoque c/hidrófugo y fratachado	m2	65,00
6	b- Revoque interior a 2 capas	m2	80,00
7	Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x 30cm. Se colocarán en los lugares indicados en los planos.	m2	18,00

8	Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm	mL.	16,00
---	---	-----	-------

Abertura metálica:

9	a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	1,00
10	b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un	1,00
11	c- Aberturas tipo ventana 0,30 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	un	1,00
12	d- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación	un	1,00

Pinturas :

13	a- Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	70,00
14	b- Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	35,00
15	c- Pintura de abertura metálica con antióxido y sintético de color gris oscuro.	m2	4,00

Revestimientos :

16	a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m	m2	60,00
----	--	----	-------

Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios

17	a- Inodoros de 1° calidad y marca, con cisterna baja, color a definir.	un	1
18	b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	1
19	c- Canillas para Lavatorios a presión de 1° calidad.	un	7
20	d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	un	1
21	e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	ml	7
22	f- Porta rollo cerámico blanco o claro	un	1
23	g- Jabonera cerámico	un	1
24	i- Mesada de mármol 2,55 x 0,41cm,4 bachas de acero inoxidable c/griferías fv baño dama).	un	1,00

25	j- Mesada de mármol 1,88 x 0,41cm, 3 bachas de acero inoxidable c/griferías fv (baño varón).	un	1,00
26	k-llave de paso c/campana cromado.	un	1,00

Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado)

27	a- Inodoros p/ discapacitados de 1° calidad, con cisterna baja, color a definir y accesorios. (incluye baranda)	un	1,00
28	b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV	un	1,00
29	c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
30	d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
31	e- Canillas para Lavatorios a presión de 1° calidad.	un	1,00
32	f- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	un	1,00
33	g- Jabonera y portapapel cerámico blanco	un.	1,00
34	h- llave de paso c/campana cromado	un	1,00

Instalación Sanitaria y Distribución de red cloacal y pluvial en patio.

35	a- Alimentación de agua fría	gl.	1,00
36	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro	gl.	1,00
37	d- Caño PVC Ø 100mm.	ml.	50,00

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos vimar.)

38	a- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagnéticos e diferencial según esquema unifilar)	gl	1,00
39	b- Provisión e instalación de circuitos (bocas) con sensor de movimiento (incluye ducteado pvc gris 32mm, cableado multifilar 2mm ² , cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	2,00
40	c- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocélula zona pasillo y baño (Incluye caño rígido para soporte del mismo)	un	2,00
41	Limpieza final	gl.	1,00

LOTE 6 :Escuela Básica N° 1.541 "Nueva Esperanza" - Barrio Chaípe - Obra: Construcciones generales, Sanitarios con Galería (Planta Baja) y de Baños existente en Bloque C en Planta Baja y Planta Alta - Muralla Perimetral.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
----	-------	--------	----------

Preparación de la obra

1	a-Limpieza, vallado perimetral y obrador	gl.	1,00
---	--	-----	------

2	b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.	gl.	1,00
3	c- Replanteo de obras	m2	62,15
4	Excavación para fundación.	m3	29,00

Estructura de H° A° :

5	a- Zapata de H°A°	m3	7,50
6	b- Vigas de Hormigón Armado inf y sup.	m3	6,80
7	c- Pilares de Hormigón Armado	m3	4,00
8	d- Losa de H° A° impermeable 12 cm	m3	10,25

Muros de Nivelación :

9	a- De 0,20 cm. asentado con mortero hidrófugo	m2	20,00
---	---	----	-------

Aislación asfáltica :

10	a- De paredes con aditivo hidrófugo más asfalto en caliente tipo Brea en caliente U.	m2	35,00
11	b- De losa a dos capas con (Membrana elástica impermeabilizante) 3 manos reforzado con trama elástica.	m ²	77,00
12	c- Aislación asfáltica plástica en caliente sobre losa.	m ²	77,00

Mampostería de elevación :

13	a- De 0,20 común prensado para revocar	m2	142,20
14	b- De 0,15 común prensado para revocar (interior de sanitario).	m2	50,95

Revoques : Interior y exterior

15	a- Revoque c/hidrófugo , fratachado y filtrado	m2	372,50
----	--	----	--------

Contrapisos, Carpetas y Pisos.

16	a- Contrapiso de H° de cascotes sobre losa (7cm)	m2	77,00
17	b. Piso Cerámico satinado de alto tránsito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos.	m2	77,00
18	c- Carpeta p/piso cerámico.	m2	77,00
19	d- Zócalo cerámico.	mL.	80,00

Abertura metálica:

20	a- Puerta Metálica con barra metálico para Disc (c/herrajes y manijón) color a definir.	un.	1,00
21	b- Puerta metálica de Chapa de 0.90 x 2,10 plegada N° 20 (incluye marco de chapa plegada N°20 de acuerdo al espesor de las paredes y cerradura externa de buena calidad con manija Ver detalle - la fiscalización otorgará las cerraduras y manijas.	un.	3,00

22 c- Puerta y marco para boxes metálicos de chapa plegada N° 20 y marcos de perfiles (c/pasadores) (0,60mx1,80m) pintado color café y antioxido. un. 6,00

23 d- Aberturas tipo ventana 0,80x0,60x1,50 de aluminio línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm gris sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación. un 8,00

Pinturas

24 a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 192,20

25 b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 48,18

26 c- De paredes exteriores con pintura al látex ext color cerámico impermeable, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme. m2 48,20

Revestimientos :

27 a- Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m m2 112,00

Instalación Sanitaria y Distribución de red cloacal y pluvial en patio.

28 a- Alimentación de agua fría gl. 1,00

29 b- Desagüe cloacal hasta el primer registro gl. 1,00

30 c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle un. 5,00

31 d- Caño PVC Ø 100mm. ml. 60,00

32 e- Caño de ventilación PVC Ø 75 mm.(incluye colocación) ml. 10,00

Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios

33 a- Inodoros de 1° calidad y marca, con cisterna alta, color a definir. un 5,00

34 b- Cisterna alta para inodoros primera calidad. un 5,00

35 c- Grifería para lavatorios a pulsador primera calidad. un 7,00

36 d- Pulsador para mingitorios primera calidad. un 3,00

37 e- Espejo de 0.3mm pegado a la pared. un 7,00

38 f- Mingitorios c/instalación primera calidad. un 3,00

39 g- Tapa y asiento p/Inodoro PVC rígido con parachoques de goma. Cierre silencioso. un 6,00

40 h- Porta rollo cerámico blanco o claro. un 7,00

41	i- Jabonera de losa cerámica.	un	7,00
42	k- Divisorias de mingitorios de granito natural pulido (0,45x0,75).	un	3,00
43	L- Lavatorio de mármol, mesada de granito color gris kiterya; pollera de 12cm; soportes metálicos; bachas de acero inoxidable; perforación de griferías y colocación en obra.	m2	2,10
44	m- Inodoros p/ PCD de 1º calidad, con cisterna baja, color a definir y accesorios. (incluye baranda)	un	1,00
45	n- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
46	o- Agarradera o barra de apoyo rebatible de acero inoxidable, la fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
47	p- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm	un	1,00

Desagüe pluvial en patio.

48	a- Caño PVC Ø 100mm. Blanco	ml.	10,00
----	-----------------------------	-----	-------

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos vimar.)

49	a- Provisión e instalación de cable pre ensamblado 2x10mm2 (incluye conector dentado, morsa de retención, aislador tipo roldana y otros)	ml	60,00
50	b- Provisión e instalación de tablero plástico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores ferromagnéticos e diferencial según esquema unifilar)	GL	1,00
51	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado PVC gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas PVC, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	5,00
52	d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas, cableados, con encendido por fotocélula (Zona pasillo y baño)	un	8,00
53	e- Revisión y readecuación del circuito existente para los tablero seccionales (Incluye conector dentado, cables multifilares, cajas tipo cuadrille y otros)	gl	1,00
54	f-Provisión y colocación de luz tipo plafón led de 18w cuadrangular adosado con su cableado correspondiente baño planta alta con 2 módulos punto.	un	16,00
55	Rampa a definir el lugar por la fiscalización	gl	1,00
56	Limpieza final	gl.	1,00

Vereda

57	a- Preparación del terreno, contrapiso empastonado de 7 cm, preparación de armadura para cargamento y terminación con máquina alisadora tipo helicóptero envarillado de 6 de 30x20 con piso alisado con juntas de dilatación de 3m x 3m y producto (endurecedor superficial) , pendientes hacia la calle pintado con color marrón tabaco para piso, realizar una rampa para e identificar con el símbolo de ruedas pintado color azul cielo.	m ²	45,00
----	--	----------------	-------

Demolición de SANITARIOS existentes PLANTA ALTA Y BAJA (bajo escalera existente)

58	a-Retiro de artefactos existentes	un	10,00
59	b-Retiro de partes eléctricas	un	1,00
60	c- de mampostería de 0,15 baños	m ²	40,00
61	d- Retiro de puertas y ventanas	un	7,00
62	e- Desmantelamiento del piso	m2	20,53
63	Instalaciones Agua Corriente BAÑO Sexado Planta Alta y Baja	un	2,00

Mampostería

64	a-de elevación de 0,15 m ladrillo común prensado	m ²	50,50
----	--	----------------	-------

Revoques : verificar bien las cañerías antes de revocar

65	a- Impermeable ambas caras a 3 capas	m ²	100,10
66	b- De cañerías expuestas en sanitarios existentes	gl.	1,00

Pisos Cerámicos

68	a- Carpeta para piso cerámico	m ²	25,07
69	b- Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos.	m ²	25,07

Revestimientos:

70	a-Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m	m2	98,56
----	---	----	-------

Abertura metálica:

71	a- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	5,00
72	b-Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	un	2,00

73	c- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	2,00
----	--	-----	------

Pinturas p/ Baños

74	a- De paredes exteriores con sellador, enduido, pintura al látex color arena, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	51,85
----	---	----	-------

Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios

75	a- Inodoros de 1° calidad y marca, con cisterna alta, color a definir.	un	6,00
----	--	----	------

76	b- Cisterna alta para inodoros primera calidad.	un	6,00
----	---	----	------

77	c- Grifería para lavatorios a pulsador primera calidad.	un	3,00
----	---	----	------

78	d- Pulsador para mingitorios primera calidad.	un	3,00
----	---	----	------

79	e- Llaves de Paso con campana P.B - P.A	un	6,00
----	---	----	------

80	f- Espejo de 0.3mm pegado a la pared.	un	7,00
----	---------------------------------------	----	------

81	g- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	un	6,00
----	--	----	------

82	h- Jabonera cerámico	un	5,00
----	----------------------	----	------

83	i- Porta rollo cerámico blanco o claro	un	6,00
----	--	----	------

84	j- Flexible metálico 40 mm	un	16,00
----	----------------------------	----	-------

85	k-Mingitorio con flexible de 40 metálico	un	3,00
----	--	----	------

86	L- Lavatorio de mármol 1,50 x 0,50cm, 2 bachas de acero inoxidable c/griferías (baño varón).	un	1,00
----	--	----	------

87	m- Lavatorio de mármol 2,50 x 0,50cm,4 bachas de acero inoxidable c/griferías baño dama).	un	1,00
----	---	----	------

88	n-Juego de baño con todo los accesorios incorporados, espejo pegado a la pared Planta Baja	un	1,00
----	--	----	------

Instalaciones Sanitarias

89	a-Prolongación de caño 100 mm desde registro hasta conexión de ultimo registro a la Red.	ml	20,00
----	--	----	-------

90	b-Registro de 0,5mx0,5m	un	3,00
----	-------------------------	----	------

91	c-Cámara de Inspección 0,6x0,6x1	un	1,00
----	----------------------------------	----	------

92	d- Caño PVC 100mm marrón	ml	40,00
----	--------------------------	----	-------

93	e-Desagüe cañería primaria (incluye M.O. cañerías y accesorios) a la Red.	gl	3,00
----	---	----	------

94	f-Desagüe cañería secundaria (incluye M.O. cañerías y accesorios)	gl	3,00
----	---	----	------

95	g-Rejilla de Piso Sifonada 20x20	un	4,00
----	----------------------------------	----	------

Revestimiento

96	a-Provisión y colocación Cerámicos 25x50 esmaltado con figuras en baños Sexado en planta alta y baño en Planta Baja patinados hasta la terminación de los cerámicos encuentro con pared. presentar a la fiscalización para aprobación.	m ²	141,40
----	--	----------------	--------

Cielorraso

97	a- Tipo PLACA DE YESO acartonado color verde antihumedad macizado y encintado con estructura de chapa galvanizado con enduido y pintura impermeable con buña metálico correspondiente en sanitario horizontal Planta Alta con enduido y pintura interior al látex impermeable.	m ²	24,00
98	b- Buña metálico perimetral en sanitarios.	ml	31,80

Muralla Perimetral

99	a- Limpieza del lugar con destronque de arboles hasta la raíz, la fiscalización mostrará los lugares para la limpieza.	un	1,00
100	b- Cimiento de Piedra Bruta colocado, excavación y colocación al ras pintado color negro con patinal.	m ³	32,50
101	c- Muro de Piedra Bruta tipo contención, colocación al ras pintado color negro con patinal.	m2	156,36
102	d- muro de Bloques de Hormigón tipo traba con aislación horizontal en U, altura 1,00 m.	m2	130,30
103	e- pilares 0,15x0,30 y zapatas de 0,45x0,45x0,40 cada 3 metros de 0,60 fondo y sup.. 2,20 altura.	ml	123,20
104	f-Demolición de muro existente en mal estado	m2	36,00
105	g-Portón tipo con caño cuadrangular doble hoja 1,50x2,2 cada uno de chapa doblado nro. 20, altura 2,20	un	1,00

Desagüe Pluvial

106	a-Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto con excavación siguiendo la pendiente con ladrillos a 60° a la vista ambas caras laterales y alisado de cemento con contrapiso en el suelo (en medianera).	ml	41,50
-----	---	----	-------

Construcción de Dirección con Galería (P.A.).

Estructura de Hormigón Armado:

107	a- Pilares de Hormigón Armado (P.A.)	m3	1,90
108	b- Viga Encadenado (Superior).	m3	2,82

Muros de elevación :

109	a- De 0,15 lad. Prensados visto una cara. (Planta Alta).	m2	50,00
110	b- De 0,15 lad. Prensados revocados. (Planta Alta).	m2	70,00
111	c- Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada	ml	30,00

112	d- Envarillado entre pilares y mampostería ambas caras cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta altura de vigas.	ml	30,00
-----	---	----	-------

Revoques :

113	a- En paredes exteriores una capa con hidrófugo espesor 1,5cm.	m2	120,00
114	b- 2 capas (Grueso+Filtrado). interior y exterior.	m2	120,00
115	c- De pilares y vigas de Hormigón Armado.	ml.	15,00

Techo :

116	a- Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura de metal, con pintura antióxido 3x1 y membrana termo - hidrófuga 10mm.	m2	83,00
117	b- Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm.	m2	70,50
118	c- Cenefa y Babetas de chapa N°26 desarrollo 0.50cm.	ml	12,00

Pisos Cerámicos

119	a- Piso Cerámico satinado de alto tránsito 0,3x0,3m color a definir con la fiscalización.	m2	70,50
120	b- Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30 cm.	mL.	50,00

Abertura metálica

121	a- Puerta metálica de 0,90 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad).	un.	1,00
122	b- Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo) móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona.	un	7,00

Baranda Metálica

Bitmap Bitmap

123	a- Pasamano en galería caño , pared espesor 2mm.(P.A.) (h=1.10m.)	ml.	12,00
-----	---	-----	-------

Pinturas

124	a- De paredes interiores y exteriores acrílicos con sellador, enduido, pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	120,00
125	b- De aberturas metálicas con antioxido, sintético de color gris oscuro. (P.A.)	m2	4,50
126	c- Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico, base agua con resina acrílica (Premium).	m2	50,00
127	d- Cenefa.	ml	12,00
128	e- De Desagüe pluvial.	ml	45,00

129	f- De baranda metálica y pasamano, sintético de color esmalte grafito.	ml.	12,00
Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel.)			
130	a- Provisión e instalación de cableado multifilar de 2x6mm2 (Incluye ducto PVC , soporte plastico, otros)	ml	15,00
131	b- Provisión e instalación de tablero seccional plástico de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagnéticas e diferencial según esquema unifilar)	un	1,00
132	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano (tener en cuenta toma schuko) y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas,cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	8,00
133	d- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado)	un	4,00
134	e- Provisión y montaje de artefactos tipo colgante de policarbonato con lampara led de 50W, luz fria incluyen bocas,ducteado con altillamas,cableados.	un	9,00
135	f- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar,luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula(Zona pasillo y baño)	un	4,00
136	g- Provisión e instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 12,000 BTU o 18.000BTU. (incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con terminación de caja conexión con tapa ciega blanco) tambien incluye un caño pvc pasante para el desague del Aire y interruptor bipolar.	un	2,00
Desagüe pluvial al patio.			
137	a- Provisión y colocación canaleta y bajada de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,65 m.	ml.	45,00
138	Limpieza final	gl.	1,00

LOTE 7: Esc. Basica N°642 "Lic. Victor Matiauda Sarubbi" -Obra: Construcción de Sanitarios Sexados y para Discapacitados

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Preparación de la obra			
1	a-Vallado Perimetral: limpieza, preparación de obra mas obrador.	gl.	1,00
2	b- Cartel de Obra 2x1,50 m	gl.	1,00
3	c- Replanteo de obras	m2	68,69
Demolición			

4	a- Retiro de canaletas pluviales del techo existente, que se encuentran en mal estado.	gl	70,00
5	Excavación	m3	21,20
6	Carga de cimient con PBC.	m3	21,20
7	Muro de Contención de Piedra Bruta	m3	5,00
8	Relleno y compactación apisonado con zapito máquina compactadora	m3	69,00

Estructura de H° A° :

9	a- Zapata de H°A° (1.00cmx1.00m) h: 1.00m	m3	2,00
10	b- H°A° en pilares (20cmx20cm)	m3	1,35
11	c- Encadenados de H° A° inferior	m3	1,50
12	d- Encadenados de H° A° superior	m3	2,30
13	e- Viga de H° A° en galería	m3	0,60

Mampostería de nivelación :

14	a- Ladrillo común prensado de 0,20 cm.	m2	12,00
----	--	----	-------

Aislación Hidrófuga Horizontal :

15	Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita.	m2	28,00
----	---	----	-------

Mampostería de elevación

16	a- Ladrillo común prensado de 0,15 cm, visto una cara	m2	130,50
----	---	----	--------

Revoques : Interior y exterior

17	a- Revoque c/hidrófugo y fratachado	m2	199,00
18	b- Revoque interior a 2 capas	m2	100,00
19	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,00
20	Carpeta para piso cerámico	m2	65,00
21	Piso Cerámico satinado de alto transito antideslizante color gris oscuro u otro color 30x30cm (en sanitario y galería). Se colocarán en los lugares indicados en los planos.	m2	65,00
22	Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x 30cm (en galería).	mL.	50,40

Vereda, guarda obra ancho 1.50 m. junta c/1 m. Incluye ampliación y reparación de las existentes.

23	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	90,00
24	b- Carpeta de cemento	m2	90,00

Techo:

25	Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura caño de metal membrana termo - hidrófuga 10mm.	m2	85,00
26	Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño negro estructural de 40x40mm (baños y galerías).	m2	70,00
27	Cenefa de chapa Nro 26, desarrollo 0.65cm pintado color cerámico, con su estructura correspondiente.	ml	18,00

Abertura metálica:

28	a- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,90 x 2,10 para personas con discapacidad (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	1,00
29	b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un	6,00
30	c- Puerta placa c/revestimiento en fórmica y cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje de primera calidad con manija de la misma calidad con pasadores verticales tipo tranca).	un.	5,00
31	d-Aberturas tipo ventana 0,60 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación.	un	2,00
32	e- Aberturas tipo ventana 1,40 x 0,60 de aluminio color bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles cierre clip automático HPO uñera, con vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado con silicona con perforaciones para desagüe de agua. Presentar una muestra a la fiscalización para su aprobación	un	2,00

Pinturas :

33	a-Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	290,00
34	b-Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	85,00
35	c- Pintura de abertura metálica con antióxido y sintético de color gris oscuro	m2	85,00
36	d- Vigas y pilares látex acrílica, sellador más dos manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.	m2	19,80
37	e- Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color gris oscuro	ml	60,00

Revestimientos :

38	a- Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual pared interior (baño) con altura de 2,40 m	m2	190,00
----	---	----	--------

Desague pluvial

39	a- Colocación de canaletas de chapa galvanizado. N°24 desarrollo 0.55m, solicitar a la fiscalización el detalle. (canaleta y bajada)	m2	70,00
40	b- Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.)Ver plano.	ml	90,00

Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios

41	a- Inodoros de 1° calidad y marca, con cisterna baja, color a definir.	un	4,00
42	b- Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm	un	5,00
43	c- Canillas para Lavatorios a presión de 1° calidad.	un	7,00
44	d- Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso c/parachoques de goma.	un	4,00
45	e- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	un	7,00
46	f- Porta rollo cerámico blanco o claro	un	4,00
47	g- Jabonera cerámico	un	5,00
48	i- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm, 3 bachas de acero inoxidable c/griferías baño dama).	un	1,00
49	j- Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm, 2 bachas de acero inoxidable c/griferías (baño varón).	un	2,00
50	k- Mingitorio con divisoria de mármol sector mingitorio 1,60 m x 0.50 m. De 1° calidad con grifería.	un	3,00
51	l- llave de paso c/campana, cromado.	un	3,00
52	m- ducha eléctrica	un	2,00

Colocación de Artefactos Sanitarios y Accesorios (Baño p/discapacitado)

53	a- Inodoros p/ discapacitados de 1° calidad, con cisterna baja, color a definir y accesorios. (incluye baranda)	un	1,00
54	b- Lavatorios medianos con pedestal y flexible metálico de 40cm FV	un	1,00
55	c- Agarradera 80 cm de acero de inoxidable, fiscalización dará el modelo de los artefactos.	un	1,00
56	d- Rejilla de piso de 20 x 20 cm	un	1,00
57	e- Canillas para Lavatorios a presión de 1° calidad.	un	1,00
58	f- Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3mm	un	1,00
59	g- Jabonera y porta papel cerámico blanco	un	1,00
60	h- llave de paso c/campana cromada	un	1,00

Instalación Sanitaria y Distribución de red cloacal y pluvial en patio.

61	a- Alimentación de agua fría	gl.	1,00
62	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro	gl.	1,00
63	c- Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle	gl.	4,00
64	d- Caño PVC Ø 100mm.	ml.	30,00
65	e- Construcción de Pozo absorbente d: 2.00 m. altura 3.00 m	un	1,00
66	f- Construcción de Cámara Séptica de ladrillos comunes, de tapa de H°A° con excavación. 1x1.60x1.20 cm	un	1,00

Instalación Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos .)

67	a- Provisión e instalación de cable cable nyy 2x4mm2 (incluye excavación, caño electroducto, registro de manposteria con tapa de H°A°)	ml	62,00
68	b- Provisión e instalación de tablero plastico 4 TM de embutir (con sus respectivos disyuntores termomagneticos e diferencial segun esquema unifilar)	GL	1,00
69	c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de iluminación (incluye ducteado pvc gris 32mm, cableado multifilar 2mm2, cajas de conexión con tapa, curvas pvc, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	un	4,00
70	d- Provisión y montaje de artefactos acanalado con tubo 1X18W led de adosar, luz fría incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocelula (Zona pasillo y baño)	un	8,00
71	e- Provisión y montaje de artefactos AP1 con lampara led 80W 6500k (Incluye cableado multifilar, encendido por fotocelula)	un	2,00
72	BEBEDERO (con azulejos).	un	1,00
73	Colocacion y Instalación de Tanque de Agua: 1000 litros.	un	1,00
74	a- Dados de H°A° y soporte de pilares en varillas torsionada y base para tanque h:6m	un	1,00
75	b- Motor para tanque 3/4	un	1,00
76	c- Losa de H° A ° (para resguardo de tanque y motor)	m3	0,50
77	d- Muro de Contención en piedra bruta	m3	4,00
78	e- Muro de elevación y nivelación De 0,15, prensado común	m2	8,00
79	f- Contrapiso de H° de cascotes y alisado de cemento	m2	4,50

80	g- Puerta metálica de Chapa Plegada de 1,20 x 1,20 (incluye marco de chapa plegada N°20, herraje de 1°).	un	1,00
81	h- Cambio de cañerías de alimentación existentes con Caño Tipo Poli Propileno (PPT), de alta resistencia.	ml	40,00
82	Limpieza final	gl.	1,00

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 "ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico", y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo "Marco Legal/Documentos de Interés", desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 "Accesibilidad", del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA .-

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

- El presente proceso es solicitado por el Director de FONACIDE, Arq. Venancio Zárate
- La necesidad de realizar el presente llamado surge a partir del deterioro en que se encuentran las mencionadas instituciones educativas teniendo en cuenta su uso diario y constante, además mediante la presente contratación se pretende dar comodidad a la comunidad educativa y una buena infraestructura para los estudiantes.
- El presente llamado corresponde a una necesidad periódica ya que se encuentran previstas la realización de varias instituciones educativas de los distintos barrios de la ciudad de Encarnación.

- Las especificaciones técnicas son remitidas en base a las especificaciones técnicas remitidas por el Director del FONACIDE, Arq. Venancio Zarate.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

SE ADJUNTAN EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTE 1: ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS 120 (*cientos veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 2: ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO, 120 (*cientos veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVILA - B° KAAGUY RORY Y ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA BARRIO SAN PEDRO.- 120 (cientos veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 4: COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA N° 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO. 120 (*cientos veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 5: ESC. BÁSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - B° SANTO DOMINGO.- 120 (*cientos veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 6: ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.- 120 (*cientos veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 7: ESC. BASICA N°642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"- 120 (*cientos veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Certificado de Obras mensual.

Serán presentados de la siguiente forma:

LOTE N° 1 - ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS

4 (CUATRO) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Certificado 1	Certificado de Obra	DICIEMBRE 2023
Certificado 2	Certificado de Obra	ENERO 2024
Certificado 3	Certificado de Obra	FEBRERO 2024
Certificado 4	Certificado de Obra	MARZO 2024

LOTE 2: ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO

4 (tres) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	Certificado de Obra	DICIEMBRE 2023
Certificado 2	Certificado de Obra	ENERO 2024
Certificado 3	Certificado de Obra	FEBRERO 2024
Certificado 4	Certificado de Obra	MARZO 2024

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVILA - B° KAAGUY RORY Y ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA BARRIO SAN PEDRO

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	Certificado de Obra	DICIEMBRE 2023
Certificado 2	Certificado de Obra	ENERO 2024
Certificado 3	Certificado de Obra	FEBRERO 2024
Certificado 4	Certificado de Obra	MARZO 2024

LOTE 4: COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA N° 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
-----------	------	--------------------------------

Certificado 1	Certificado de Obra	DICIEMBRE 2023
Certificado 2	Certificado de Obra	ENERO 2024
Certificado 3	Certificado de Obra	FEBRERO 2024
Certificado 4	Certificado de Obra	MARZO 2024

LOTE 5: ESC. BÁSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - B° SANTO DOMINGO.

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	Certificado de Obra	DICIEMBRE 2023
Certificado 2	Certificado de Obra	ENERO 2024
Certificado 3	Certificado de Obra	FEBRERO 2024
Certificado 4	Certificado de Obra	MARZO 2024

LOTE 6: ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.-

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	Certificado de Obra	DICIEMBRE 2023
Certificado 2	Certificado de Obra	ENERO 2024
Certificado 3	Certificado de Obra	FEBRERO 2024
Certificado 4	Certificado de Obra	MARZO 2024

LOTE 7: ESC. BASICA N°642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"-

4 (cuatro) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
-----------	------	--------------------------------

Certificado 1	Certificado de Obra	DICIEMBRE 2023
Certificado 2	Certificado de Obra	ENERO 2024
Certificado 3	Certificado de Obra	FEBRERO 2024
Certificado 4	Certificado de Obra	MARZO 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el

mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.
5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del Consorcio constituido

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: <https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar>

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 30 (treinta) días contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

NO SE ADMITIRÁN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.-

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de **5 % DEL VALOR DEL CONTRATO**
- La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de **5 % DEL VALOR DEL CONTRATO**
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de **5 % DEL VALOR DEL CONTRATO**

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: **Los seguros mencionados, deben permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de la obra.**

Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsible por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

- a. Fenómenos naturales;
- b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;
- c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;
- d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
- e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: .

$$R_m = P_{m0} [\sum A_k (I_{km}) - 1]$$

k - 1 I_{k0}

R_m: Monto del Reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.

P_{m0}: Monto certificados en el mes m a precios básicos.

A_k: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuación del índice I_{km}. La sumatoria de dicho coeficiente, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

I_{k0}: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la construcción (CAPACO).

I_{km}: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 45 (Cuarenta y cinco) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Contra Certificado.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá de base a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como mínimo a los 10 días de la verificación y deberá ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institución.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: *Por Anticipo y otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, Intereses por mora.*

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: **Municipalidad de Encarnación Oficina 15B Unidad de Compras**

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTE 1: ESCUELA BÁSICA N° 814 "ANGEL ZARZA" - URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS B° SAN BLAS 120 (*ciento veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 2: ESCUELA BÁSICA N°509 - "DOMINGO ROBLEDO" - SANTO DOMINGO, 120 (*ciento veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 3: ESCUELA BÁSICA N°2432 "ROBUSTIANO DAVILA - B° KAAGUY RORY Y ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA BARRIO SAN PEDRO.- 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 4: COLEGIO NACIONAL MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - CUATRO POTRERO Y ESCUELA BÁSICA N° 3.771 GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS B. - BARRIO SAN ISIDRO. 120 (*ciento veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 5: ESC. BÁSICA N° 7.077 RIO PARANÁ- B° PACU CUA Y ESC. BÁSICA N° 7381 LAS DELICIAS - B° SANTO DOMINGO.- 120 (*ciento veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 6: ESCUELA BÁSICA N° 1.541 "NUEVA ESPERANZA" - BARRIO CHAIPE.- 120 (*ciento veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 7: ESC. BASICA N°642 "LIC. VICTOR MATIAUDA SARUBBI"- 120 (*ciento veinte*) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0.10 % por cada día hábil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantía del fiel Cumplimiento de Contrato

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Duración del periodo de movilización: 10 (diez) días desde la firma del contrato.-

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 (treinta) días corridos, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 10 (diez) días corridos posteriores a la recepción provisoria.-

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Las establecidas en la Ley 2051/03.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

