"ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL" ÍTEMS SOLICITADOS							
Item	Cód. Catalogo	DESCRIPCIÓN SEGÚN EL SISTEMA	DESCRIPCIÓN SEGÚN EL PEDIDO	ESPECIFICACIÓN TECNICA	CANT	PREC. REF.	TOTAL
1	25101501-001	Minibus	Minibús (Según EE.TT)	Especificaciones técnicas • Tracción: Trasera 4x2 • Motor: 3.900 cm3 Turbo 4 cilindros en línea • Potencia: 130 hp a 2.900 rpm • Tipo de Combustible: Diesel más económico • Transmisión: Mecánica de 5 velocidades • Dirección: Hidráulica • Sistema de Frenos: A tambor • Sistema eléctrico: 24V – 70AH • Neumáticos: 7.00 R16 12 PR (delanteros y traseros) Capacidades y dimensiones • Capacidad de pasajeros sentados: 28 + 1 (conductor) • Largo x ancho x alto: 7.080 x 2.035 x 2.755 mm • Distancia entre ejes: 4.085 mm • Despeje del suelo: 195 mm • Tanque de combustible: 95 litros Equipamientos • Barras laterales de protección de en puertas • Cinturones de seguridad en todos los asientos • Faros alógenos neblineros delanteros • Vidrios con laminados de seguridad • Chasis reforzado • Tratamiento anticorrosivo • Puerta con accionamiento eléctrico • Extractor de aire: Extractor de olores • Portaequipajes interiores laterales	3		0
2	25101601-001	Camion volquete	Camión Volquete (Según EE.TT)	Especificaciones técnicas Motor • Motor Marca: SIN ESPECIFICAR • Potencia: 266HP • Cilindrada: 9.726L • Nivel de emisiones: Euro ll • Potencia máxima de HP (Rev./Min): 266HP a 2200 RPM • Torque máximo Nm (Rev./Min): 1100 Nm a 1100-1600 RPM Cabina • Tipo: P – Techo bajo – Sin cama • Cantidad de personas: 2 • Mecanismo de Levantamiento de cabina: Operación manual • Aire acondicionado: Si Transmisión • Tipo: Manual • Cantidad de marchas: 10 adelante / 2 reversa • Sincronizador: Si • Toma de fuerza (PTO): Si Embrague • Modelo: 430mm en seco – Accionamiento a resorte • Sistema de accionamiento: Accionamiento hidráulico con asistencia a aire Eje Frontal • Modelo / Accionamiento: Freno a disco	2		0
3	25101504-002	Camion con grua	Camión Canasto – Grúa (Según EE.TT)	Dimensiones (mm) • Cabina doble distancia entre eje A 3.750 • Longitud total B 6.552 • Anchura de la cabina C 2.052 • Anchura de la cabina (con retrovisores) D 2.429 • Altura de la cabina (en vacío) E 2.299 • Balanza delantero F 1.448 • Balanza trasero G 1.665 • Calibre Delantero / eje trasero H/I 1.541 • Altura chasis al suelo (con PBT) J 623 • Ángulo de entrada (cargado) K 19° • Ángulo de salida (cargado) L 12° • Diámetro de Giro (entre paredes) 14.090 • Diámetro de Giro (entre neumáticos) 13.466 • Envergadura libre de tierra – delantero / trasero M/N 155 • Capacidades peso bruto total (PBT) – técnico/legal 5.300 • Capacidad Técnica – eje delantero 1.850 • Capacidad Técnica – eje trasero 3.450 • Capacidad carga + carrocería – Técnica/legal 3.020 • Capacidad máxima de tracción (CMT) 8.000 Pesos en orden de marcha: • Eje delantero 1.510 • Eje trasero 770 Total 2.280 Desempeño (calculo teórico con PBT técnico) • Capacidad de Rampa 66.72% • Arranque de Rampa 33.35%	1		0
4	25101504-001	Camion con carroceria	Camioncito de Carga (Según EE.TT)	GAMA DE MOTORES QLR77L-EEAYN 2,5 TON QMR77L- HHSAYN 3,5 TON Peso bruto vehicular 4100 5200 Nivel de emisión Euro ll Euro ll Desplazamientos 2.999 2.999 Cilindros 4 en línea Potencia 104hp/3200 104hp/3200 Torque 230(23.5)/ 1400-3200 230(23.5) / 1400-3200 Transmisión MDB – 5S MSB-5S Turbo intercooler Equipado Equipado Capacidad de tanque 75 100 Tamaño Frenos (F) 300 x 75 300 x 75 Tamaño frenos (T) 300 X 75 300 X 75 Sistema de frenos VAC VAC DIMENSIONES Largo total (OAL) 4,675 5,915 Ancho total (OW) 1,815 1,815 Alto total (OH) 2,17 2,200 • Distancia entre ejes • 2490 • 3360 Largo carrozable (CE) 3117 4357 Carrocería • Cuerpos laterales abatibles • Jaula transportadora de personas	1		0

5	25101504-001	Camion con carroceria	Camioncito de Carga (Según EE.TT)	• Tren Motriz Nº de cilindros: D 1.6 T2 Cilindrada (CC): 2.607 CC Diámetro x carrera (mm): 91,1 x 100 Distribución: 1-3-4-2 Tipo de admisión: Naturalmente aspirado Relación de compresión: 1:22 Potencia máxima cv/ rpm: 80 Par máximo Nm: 167 • Transmisión Caja de cambios: mecánico de 5 velocidades • Constancia Delantera: Muelles con barra de torsión Trasera: Elásticos • Dirección Radio de giro: 5,04 m Tipo. Asistida hidráulicamente • Frenos Delanteros: discos flotantes Traseros: tambor Asistente de frenado: Presión hidráulica • Dimensiones Longitud (MM): 4.850 Altura total(mm): 1.740 Distancia entre ejes(mm): 2.430 Anchura total: (mm): 1.740	1		0
6	25101507-002	Camioneta cabina doble (Pickup)	Camioneta doble cabina (Según EE.TT)	Tipo: • Camioneta tipo PICK-UP cabina simple doble tracción • Modelo: 2023, mínimo. • Potencia Máxima: 200 a 3400 • Distancia entre ejes: 3.096 m.m. mínimo. • Capacidad para remolque: 3500 Motor: • Turbo Diésel. • Inyección Tipo Common Rail • Cilindrada: 2.800 c.c • Nro. de Cilindros: 4 • Nro. de Válvulas totales: 16 • Árbol de levas: D0HC • Relación de compresión (ratio): 16.5:1 • Potencia Máxima (cv a rpm) :200 a 3400 • Torque máximo (Nm a rpm) 440 a 2000 Frenos: • Frenos tipo delanteros: Discos Ventilados • Frenos tipo trasero: Sistema de tambor • ABS/esc (control de estabilidad electrónica) • SIST. De enfriamiento: Radiador tropicalizado, radiador de tubos de amplia capacidad, bomba de circulación, termostato. • Sistema eléctrico: 12 Voltios, batería, alternador, limpia parabrisas, bocina. • Embrague: Monodisco seco para servicio pesado.	2		0
7	25101507-001	Camioneta cabina simple (Pickup)	Camioneta cabina simple (Según EE.TT)	Tipo: • Camioneta tipo PICK-UP cabina simple doble tracción • Modelo: 2023, mínimo. • Potencia Máxima: 200 a 3400 • Distancia entre ejes: 3.096 m.m. mínimo. • Capacidad para remolque: 3500 Motor: • Turbo Diésel. • Inyección Tipo Common Rail • Cilindrada: 2.800 c.c • Nro. de Cilindros: 4 • Nro. de Válvulas totales: 16 • Árbol de levas: D0HC • Relación de compresión (ratio): 16.5:1 • Potencia Máxima (cv a rpm) :200 a 3400 • Torque máximo (Nm a rpm) 440 a 2000 Frenos: • Frenos tipo delanteros: Discos Ventilados • Frenos tipo trasero: Sistema de tambor • ABS/esc (control de estabilidad electrónica) • SIST. De enfriamiento: Radiador tropicalizado, radiador de tubos de amplia capacidad, bomba de circulación, termostato. • Sistema eléctrico: 12 Voltios, batería, alternador, limpia parabrisas, bocina. • Embrague: Monodisco seco para servicio pesado.	2		0
8	25101503-001	Automovil sedan	Automóvil Sedan (Según EE.TT)	• Tipo de combustible cilindrada (cc) Alcohol Nafta 1.598 transversal • Disposición del motor Manual de 5 velocidades • Potencia máxima (HP@RPM) • Torque (NM@RPM) • Numero de cilindros • Numero de válvulas • Transmisión Frenos • Delanteros Discos ventilados • Traseros Tambor con regulación automática 5 • Pasajeros Capacidades y peso • Baúl 480 • Tanque de combustible 55 • Peso vehicular vacío Kg 1033 Dimensiones • Largo	2		0
9	25101801-011	Motocicleta para carga tipo tumba	Motocarro (Según EE.TT)	MOTOCARRO ESPECIFICACIONES TECNICAS • Motor: 4 tiempos • Cilindrada: 200 CC • Refrigeración: Aire • Transmisión: 5 cambios • Capacidad de tanque: 15 litros • Tipo de llantas: Estampada • Freno: delantero: Tambor con cabo • Freno trasero: Hidráulico a tambor • Arranque: Eléctrico / pedal • Tablero: Multifuncion • Suspension: Trasera con amortiguadores hidráulicos • Potencia: 80Km/h (Vel.max) • Adicional: Chasis largo, amortiguador reforzado, reda de auxilio, diferencial utilitario • De regalo: Kit de herramientas y lubricantes Shell Advance	3		0
				Total			0