ÍTEM Nº	BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MINIMA	MAXIMA
1	SILLA TIPO SECRETARIA, CON POSA BRAZO	Asiento y respaldo con estructura partida en 2 (dos), en madera multilaminada de 12 milímetros revestido en espuma de poliuretano integral. Respaldo con soporte en tubo de acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 milímetros. Sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas mínimas: Asiento: 0,45x0,45 metros. Altura mínima del respaldo: 0,60 metros. Peso de soporte desde 120 Kg. (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	165	400
2	SILLA TIPO SECRETARIA SIN POSA BRAZO	Asiento y Respaldo con estructura partida en 2 (dos), en madera multilaminada de 12, milímetros revestido en espuma de poliuretano	UNIDAD	UNIDAD	164	400

		integral. Respaldo con soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación tapizado símil cuero color negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido con regulación de alturas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Medidas mínimas: Asiento: 0,40x 0,45 metros. Altura del respaldo: 0,45 metros. Peso de soporte desde 120 Kg. (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en asiento y respaldo.				
3	ESCRITORIO SIMPLE	Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20x45 mm color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm de altura 0,40 metros. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, estructura metálica de caño 50x30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 0,10x0,24x0,40 metros, cerradura lateral simultanea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en	UNIDAD	UNIDAD	165	550

		metal cromado color negro, laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm. MEDIDAS: 1,20x0x70 metros DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL PLANO. Obs. Se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio				
4	SILLON EJECUTIVO	Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integra. Terminación en simil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epóxica negra mate o plata brillante. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas mínimas: Asiento: 50 x 50 cm. Altura mínima del respaldo: 80 cm. Apoyabrazos: 45 cm de largo, 8 cm de ancho, 20 cm de alto. (Imagen Modelo Referencial)	UNIDAD	UNIDAD	112	310

		Obs: se permitirá una variación de +/- 5 centímetros en asiento y respaldo				
5	SILLA INTERLOCUTOR	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminación con pintura epoxica negra. Apoya brazos en estructura metálica a continuación de las patas. Medidas mínimas: - Asiento: 40 x 45 cm. - Altura mínima del respaldo: 40 cm. - Altura Total: 86 cm. (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de +/- 5 centímetros en asiento y respaldo.	UNIDAD	UNIDAD	201	670
6	ARMARIO APILABLE	Tipo Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a beige, tapacantos con cinta melamínica termofusionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de telón; cerradura con cilindro; tiradores barrales acero inoxidable. 2 bolsillos	UNIDAD	UNIDAD	210	700

		metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas, Contará con zócalo frontal fijo de 75mm, en placa melamínica, reguladores metálicos de Obs: se permitirá una variación de +/- 5 centímetros en el largo, en el ancho y en el alto del armario.-				
7	TANDEN	SILLA DE ESPERA TANDEN DE 2 ASIENTOS. Silla Tanden de 2 asientos sin apoya brazos con asiento de diseño ergonómico con casco de PVC en asiento y respaldo, viga principal de estructura de tubo de acero 30 x 50 x 1,5mm, patas fabricadas en caño de acero de 1%", pared de 1,5 mm en forma de medialuna, las patas deberán estar unidas a la viga principal mediante 4 tornillos M8 a un caño de 50 x50 x 1,5mm que deberá tener un cajeado para empotrar la viga. La pata deberá ser desmontables y sujetadas con tornillos M8 sin el uso de tuercas internas. Todas las terminaciones de caños deben llevar regatones, toda la estructura metálica con terminación sintética color negro, previo antióxido. Asiento tapizado sobre espuma de poliuretano 60mm de espesor y densidad de 45 kg/m3, respaldo en tapizado sobre espuma de poliuretano de 50mm, tapizado liso en símil cuero color negro, fijado con tornillo metálicos.	UNIDAD	UNIDAD	50	100

		Dimensiones mínimas: altura total: 90cm Largo total:120cm Asientos:0,50 x 0,45m Respaldo:0,45 x 0,45m				