Licitación de Menor Cuantía Nacional PAC 43/24 "ADQUISICIÒN DE INSUMOS Y ACCESORIOS DESTINADOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES – AD REFERÈNDUM" con ID 443.858

Contrato Abierto: por CANTIDADES. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	CASCO	Casco de seguridad de polietileno de alta densidad, con 6 a 8 puntos de anclaje. Color a definir por la convocante.ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I-Clase E Sistema para adaptabilidad de accesorios para protección facial, auditiva ocular y de soldadura. Visera frontal. Ajustable mediante sistema de rosca o rachet en la parte posterior. CON SUSPENSIÓN INTERNA, ARNES,TAFILETE , NUQUERA, y BARBIJO REGULABLES, CON DISTINTIVO "CSJ" 4X2 cm IMPRESION DE ALTA CALIDAD EN EL AREA FRONTAL. El casco debe tener las siguientes marcas de identificación: Por medio del moldeado en alto relieve en forma legible y en lugar visible interior: Fecha de fabricación (año y Mes). Marca del Fabricante. Clase. Norma de Fabricación. País de Origen. ANSI/ISEA Z89.1 Tipo I-Clase E. Lapso máximo de 12 meses desde su fabricacion hasta la entrega .	UNIDAD	UNIDAD	30	60		-	-
2	ZAPATON	PAR DE ZAPATON DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELECTRICO, PROTECCION 1000 V AC, SIN PARTES METALICAS, CON PUNTA KEVLAR, NEGRO,CON DISTINTIVO "CSJ" (CALCES A DEFINIR POR LA CONVOCANTE) EN ISO 20344/5; DRH-SO N° 008-02. Fecha de fabricación (año y Mes). Lapso máximo de 12 meses desde su fabricacion hasta la entrega .	UNIDAD	UNIDAD	30	60		-	-
3	LINTERNA	LINTERNA LED PARA CASCO, RECARGABLE, 300 LUMENES, CON ACCESORIOS DE FIJACION AL CASCO, (Compatible con item 1)	UNIDAD	UNIDAD	10	20		-	-
4	PROTECCION VISUAL	ANTEOJO PROTECTOR SOLAR DE POLICARBONATO OFTALMICO, FILTRO 90% UV, PATILLAS TERMOPLASTICAS FLEXIBLES ANSI Z87.1; DRH-SO N° 001-02. Fecha de fabricación (año y Mes)	UNIDAD	UNIDAD	15	30		-	-
5	PROTECCION VISUAL	ANTEOJO PROTECTOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO OFTALMICO, FILTRO 90% UV, PATILLAS TERMOPLASTICAS FLEXIBLES. ANSI Z87.1; DRH-SO N° 001-01.	UNIDAD	UNIDAD	10	20		-	-
6	PROTECCION AUDITIVA	TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES CON CORDON Y CAJA PLASTICA, NRR MINIMO DE 25 Db .ANSI S3.19-1974.	UNIDAD	UNIDAD	20	40		-	-
7	PROTECCION AUDITIVA	PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA ADAPTABLE A CASCO Y REGULABLES, NRR MINIMO DE 25 Db, COLOR A DEFINIR. ANSI S3.19-1974 (Compatible con item 1).	UNIDAD	UNIDAD	8	16		-	-
8	GUANTE	PAR DE GUANTES DE CUERO CURTIDO AL CROMO, CON DOBLE COSTURA DE NYLON(TALLA A DEFINIR POR LA CONVOCANTE), CON DISTINTIVO "CSJ" 4X2 cm, IMPRESION DE ALTA CALIDAD. DRH-SO N° 006-03. Fecha de fabricación (año y Mes)	UNIDAD	UNIDAD	10	20		-	-
9	GUANTE	PAR DE GUANTES AISLANTES. PROTECCION 1000 V AC, CON DISTINTIVO "CSJ" 4X2 cm, AJUSTABLE A LA MANO. ANSI A4 CLASE 2 NR10, PC4874 GTE PROARC S13. Fecha de fabricación (año y Mes). Lapso máximo de 12 meses desde su fabricacion hasta la entrega .	UNIDAD	UNIDAD	5	10		-	-
10	GUANTE	PAR DE GUANTE DE PVC EXTRA LARGO PARA RIESGO QUIMICO, 60 cm DE LONGITUD (MINIMO). DRH-SO N° 006-09. Fecha de fabricación (año y Mes). Lapso máximo de 12 meses desde su fabricacion hasta la entrega .	UNIDAD	UNIDAD	2	4		-	-
11	PROTECCION RESPIRATORIA	MASCARA DE PROTECCION RESPIRATORIA, REUTILIZABLE, DOBLE FILTRO, DE SILICONA, CON ACCESORIO AJUSTABLE. EN 140:1998	UNIDAD	UNIDAD	5	10		-	-
12	PROTECCION RESPIRATORIA	Filtro para vapores orgánicos. Cartucho (filtro) aprobado para vapores orgánicos adaptables a respiradores purificadores de aire, certificado por NIOSH. Debe ser compatible con la máscara facial completa y el respirador de aire de media careta. (Compatible con item 11)	UNIDAD	UNIDAD	5	10		-	-
13	PROTECCION RESPIRATORIA	FILTRO EN POLVO.Cartucho (filtro) aprobado para polvos adaptables a respiradores purificadores de aire, certificado por NIOSH o equivalente. Eficiencia mínima de filtrado de 99,97%. Debe ser compatible con el respirador de aire de media careta.(Compatible con item 11)	UNIDAD	UNIDAD	5	10		-	-
14	ZAPATON	PAR DE BOTA PANTANERA DE PVC (TAMAÑO A DEFINIR POR LA CONVOCANTE).Fecha de fabricación (año y Mes). Lapso máximo de 12 meses desde su fabricacion hasta la entrega .	UNIDAD	UNIDAD	3	6		-	-
15	GUANTE	Par de guantes de cuero para soldador. Dimensiones: espesor 1,2 a 1,4 mm, longitud 4O cm. Fecha de fabricación (año y Mes) - Tamaño: mediano N° 1O y 11. - Deberá estar totalmente forrado con tejido de algodón o aramidas. - Deberán cumplir con la Norma UNE EN 388 y Norma EN4O7. Lapso máximo de 12 meses desde su fabricacion hasta la entrega .	UNIDAD	UNIDAD	2	4		-	-
16	PROTECCION CORPORAL	Delantal de cuero con plomo, para soldador.	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
17	MANGA	Par de mangas de cuero para soldador. (Compatible con item 16)	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
18	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIPO A 3m	Peso entre 15 a 20 kg, 8 a 10 peldaños con superficie antiderrape, tirantes interiores, capacidad de carga entre 200 a 300 kg, altura total entre 2,9 a 3,2 m	UNIDAD	UNIDAD	4	8		-	-
19	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO TIPO A 2m	Peso entre 10 a 15 kg, 6 a 8 peldaños con superficie antiderrape, tirantes interiores, capacidad de carga entre 200 a 300 kg, altura total entre 1,9 a 2,2 m	UNIDAD	UNIDAD	4	8		-	-
20	DETECTOR DE TENSION 90 A 1000 V	Categoria Seguridad IV 1000 V. Peso 0,5 a 0,7 kg, bateria- pila 2x1,5V AAA	UNIDAD	UNIDAD	5	10		-	-
21	PINZA MD6	Acero Carbono, incluye juego de matrices	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
22	PINZA DE COMPRESION 6 A 50 MM2	Acero Carbono, tipo hexagonal	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
23	PINZA DE COMPRESION 50 A 300 MM2	Acero Carbono, tipo hexagonal	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
24	LINTERNA FRONTAL	Linterna frontal tipo minero ajustable, con zoom central, MIN: 400 lúmenes, batería de litio, enfocable, MIN 50 hs de duración, Recargable USB tipo C. Luz posterior rojo de seguridad	UNIDAD	UNIDAD	6	12		-	-
25	LINTERNA TÁCTICA DE MANO	Aluminio anodizado resistente a golpes, polvo y humedad, 5 modos – poder completo, energía promedio, modo económico, parpadeo rápido y Modo SOS, Zoom: Ajustable. Potencia 20 W. Bateria Li-ion 4500 mAh peso entre 180 a 220 gramos.	UNIDAD	UNIDAD	6	12		-	-
26	CAJAS DE HERRAMIENTAS 65mm	Dimensiones 49.20cm x 26.00cm x 24.80cm +-5%. Caja de herramientas de plástico fabricada en polipropileno, capacidad de 15 kg. Posibilidad de colocar un candado. Peso maximo de 1,3 kg	UNIDAD	UNIDAD	10	20		-	-
27	ANEMOMETRO	Pantalla LCD,Cuenta 4 Dígitos, Rango de medición 0 a 30ms, Sensor de induccion magnetica/NTC Temperatura -10 a 50 C°, Presicion basica 5%, alimentacion 3x1,5V AAA. Peso entre 100 a 150 g	UNIDAD	UNIDAD	2	4		-	-

Licitación de Menor Cuantía Nacional PAC 43/24 "ADQUISICIÒN DE INSUMOS Y ACCESORIOS DESTINADOS PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES – AD REFERÈNDUM" con ID 443.858

Contrato Abierto: por CANTIDADES. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
28	HIDROLAVADORA PORTATIL	Voltaje: 20-24V Presión máxima: 20 a 26 bar. Caudal: 2 a 2,5 l/min. Sistema de parada automática. Incluye pistola pulverizadora, manguera 5 a 8 m, conector de autosuccion, productor de espuma min 350 ml, paquete de bateria min 4 Ah con cargador	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
29	TERMOFUSORA 20 a 63 mm	Tensión 220 V. Potencia 800-1500 W. Temperatura 0 a 300 C. Enchufes de soldadura 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
30	ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO	Aspira agua y polvo. Potencia: 1500 a 1700 W. Capacidad min 50 l, tambor de acero inoxidable.	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
31	TALADRO A BATERIA	Taladro Atornillador a Bateria 8V a 12 V con Batería: 1,5 Ah, Velocidad: 350 a 450 (rpm). Mandril: 10mm. Cargador: USB 600mA. Peso: 700 g Max.	UNIDAD	UNIDAD	4	8		-	-
32	MEDIDOR LASER	Distancia de entre 5 cm y 40 m. Cabezal láser de doble emisión y un receptor. Pantalla LCD de alto brillo. Nítida y sencilla.Indicador de referencia de la medición/emisión láser. Estado de la conexión Bluetooth. Datos de mediciones anteriores. Datos de la medición actual. Unidad de medida (m). Batería de litio inalámbrica Puerto tipo C. Batería de litio de alta capacidad min de 370 mAh. Medición de alta precisión de ±3 mm	UNIDAD	UNIDAD	2	4		-	-
33	LUXOMETRO	Pantalla LCD / Cuenta 4 Digitos Iluminación Rango de medición 0 a 199,999LUX Sensor Fotodiodo de Silicio Tiempo de respuesta 0,5s Max / Min Fecha Hold Encendido automático Precisión Básica 4% Alimentación 3x1,5V AAA	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
34	EQUIPO SOLDADOR INVERTER	Corriente máxima: 160 A Ciclo de trabajo: 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) Alimentación: 1 Fase (127 V CA / 38 A / 50 - 60 Hz), 2 Fases (220 V CA / 31 A / 50 - 60 Hz) Voltaje de circuito abierto: 1 Fase (80 V CD), 2 Fases (70 V CD) Potencia: 1 Fase (4.8 kVA), 2 Fases (6.8 kVA) Rango de corriente: 1 Fase (20 A CC | 120 A CD), 2 Fases (20 A CC - 160 A CD) Cable con tenaza para tierra 2 m, # 3 AWG (25 mm²) Cable con tenaza portaelectrodo 2 m, # 3 AWG (25 mm²). Careta protectora Cepillo de alambre Cable de alimentación con clavija 1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4	UNIDAD	UNIDAD	1	2		-	-
							TOTAL	-	-