Ítem N°	BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	**Acondicionador de aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor**	-Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Inverter. -Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). -Bajo nivel de ruido. -Encendido/Apagado automático -Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. -Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. -Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO).- R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico el R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. -Kit de instalación: incluye soportes, caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para Unidad evaporadora y Unidad -Condensadora. -Control Remoto. -Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema.	UNIDAD	UNIDAD	3	5
2	**Acondicionador de aire de 24.000 BTU tipo Split de pared frio/calor**	-Provisión, instalación y puesta e marcha de Acondicionador de Aire d 24.000 BTU tipo Split de pare frío/calor. Equipo Tipo Inverter. -Alta Eficiencia. Energética: etiqueta (A+++, A++, A+). -Bajo nive de ruido. -Encendido/Apagado automático	UNIDAD	UNIDAD	3	5

		-Deshumidificador, temporizado programable, filtro de unida evaporadora lavable de tejid sintético. -Compresor hermético rotativ monofásico de alta eficiencia y baj consumo de energía. -Tipo de Gas: No debe contene Sustancias Agotadoras de la Capa d Ozono (SAO) -R-410A o de acuerdo a disponibilida en el mercado de sustancias de baj potencial de calentamient atmosférico -R-32 o equivalente, pr instalado para el kit de instalación. -Kit de instalación: incluye soportes caños de cobre como mínimo de metros, cinta terminal, aislant térmico (rubatex) y ménsulas par Unidad evaporadora y Unidad Condensadora. -Control Remoto. -Garantía de Fábrica de 1 año com mínimo de todo el sistema.				
3	**Acondicionador de aire de 12.000 BTU tipo portátil frio/calor**	-Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Portátil frío/calor. -Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). -Bajo nivel de ruido. -Encendido/Apagado automático -Deshumidificador, temporizador programable, filtro lado evaporador lavable de tejido sintético. -Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. -Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) -R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de	UNIDAD	UNIDAD	3	4

		sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. -Control Remoto. -Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema.				
4	**Ventilador de Pie**	-Provisión de Ventilador de pie. -Diámetro del ventilador: 16 (dieciséis pulgadas) o 41cm (cuarenta y un centímetros) -Cantidad de aspas: 5 (cinco) -Velocidades: 3 (tres) -Opción de funcionamiento oscilante y fijo -Rejilla de protección -Fusor protector por sobrecalentamiento -Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema.	UNIDAD	UNIDAD	7	12