Consultas Realizadas

Licitación 397852 - ADQUISICION DE COMPACTADORAS COMBINADAS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD - SBE

Consulta 1 - Tiempo de entrega del Bien.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022

Buenas tardes, en entrega del bien; Solicitamos el plazo de 120 dias una vez emitida la O.C.
**Justificacion: Tramites y procesos de importaciones lentos de estos tipos de maquinarias en la actualidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022

En relación a la consulta realizada esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta lo manifestó por la Dirección de Vialidad Estas máquinas serán utilizadas en reparaciones de pavimentos de la ciudad, debido a la importancia de estas dentro del proceso de reparación y al plan de intervenciones (con cronograma y plazos muy ajustados) surge la URGENCIA de contar con las compactadores en el menor plazo posible, por lo que el tiempo mencionado en la consulta realizada ocasionaría un atraso muy grande y desfasaje en el plan de intervenciones de pavimentos, por lo que nos mantenemos en el tiempo de entrega inicial establecido.

Consulta 2 - Entrega del bien.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022

Buenas tardes, en la seccion plazo de entrega del bien;
**Solicitamos 120 dias una vez emitida la O.C.
**Justificacion; Procesos y tramites lentos para importar estos tipos de maquinarias en la actualidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022

En relación a la consulta realizada esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta lo manifestó por la Dirección de Vialidad Estas máquinas serán utilizadas en reparaciones de pavimentos de la ciudad, debido a la importancia de estas dentro del proceso de reparación y al plan de intervenciones (con cronograma y plazos muy ajustados) surge la URGENCIA de contar con las compactadores en el menor plazo posible, por lo que el tiempo mencionado en la consulta realizada ocasionaría un atraso muy grande y desfasaje en el plan de intervenciones de pavimentos, por lo que nos mantenemos en el tiempo de entrega inicial establecido.

Consulta 3 - Nota de Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022

Nota de Consulta.
En donde dice:
MOTOR
Potencia nominal SAE 31995 34 kW (45 hp) @ 2600 rpm (+-5%)
Capacidad del tanque de combustible 50 L (+-5%)
PESOS
Max. Peso operativo Kg (+-5%) 3900
Peso operativo Kg (+-5%) 3750
Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) 1920/1810
TRACCIÓN
Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-10
Pendiente teórica % (+-5%) 37
COMPACTACIÓN

Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) 450
Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16
Fuerza centrífuga kN (+-5%) 35
Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5
Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) 14,5
Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) 51
Depósito de Agua l(+-5%) 200
Tanque de emulsión l(+-5%) 40
DIMENSIONES
Distancia entre ejes mm (+-5%) 1920
Espacio libre mm (+-5%) 600
Diámetro del tambor mm (+-5%) 800
Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) 2750
Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) 1850
Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) 250
Longitud mm (+-5%) 2720
Espesor de palanca de bastido, lado derecho mm (+-5%) 50
Espesor de palanca de bastido, lado izquierdo mm (+-5%) 50
Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230
Radio de giro, interno mm (+-5%) 2930
Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) 16
Ancho de tambor mm (+-5%) 1300
Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) 1280
Ancho de c/ rueda mm (+-5%) 220
Angulo de giro °(+-5%)30

Si puede decir:
MOTOR
Potencia nominal SAE 31995 o Potencia ISO 14396 de 22,9 KW a 34 kW (de 30,7 a 45 hp) @ 2600 rpm (+-5%)
Capacidad del tanque de combustible de 42L a 50 L (+-5%)
PESOS
Max. Peso operativo Kg (+-5%) de 3310 a 3900
Peso operativo Kg (+-5%) de 2385 a 3750
Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) de 1210 a 1920/ 1175 a 1810
TRACCIÓN
Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-12
Pendiente teórica % (+-5%) de 37 a 40
COMPACTACIÓN
Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) de 293 a 450
Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 o 205/60-R15
Fuerza centrífuga kN (+-5%) de 35 a 43
Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 a 0,45
Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) de 12,1 a 14,5
Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) de 51 a 65
Depósito de Agua l(+-5%) de 180 a 200
Tanque de emulsión l(+-5%) de 18 a 40
DIMENSIONES
Distancia entre ejes mm (+-5%) de 1780 a 1920
Espacio libre mm (+-5%) de 570 a 600
Diámetro del tambor mm (+-5%) de 720 a 800
Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) de 2475 a 2750
Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) de 1752 a 1850
Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) de 250 a 280
Longitud mm (+-5%) de 2530 a 2720
Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230
Radio de giro, interno mm (+-5%) de 2930 a 2970
Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) de 15 a 16
Ancho de tambor mm (+-5%) de 1000 a 1300
Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) de 1000 a 1280

Ancho de c/ rueda mm (+-5%) de 205 a 220
Angulo de giro °(+-5%) de 30 a 32

Favor tener en cuenta nuestra solicitud, en tal caso podríamos participar en la licitación cotizando nuestro equipo el cual es de excelente calidad y aseguramos el servicio técnico, garantía de fábrica y repuestos por un periodo que excedería la vida útil de las maquinas, gracias a la trayectoria en el tiempo de nuestra empresa, la cual está en constante crecimiento y demuestra el trabajo a futuro de la misma.
Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	19-07-2022

Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC , conforme a lo manifestado por la Dirección de Vialidad (dependencia solicitante), los valores establecidos en las especificaciones Técnicas son los mínimos a ser cumplidos.

Consulta 4 - Nota de Consulta - Especificaciones Técnicas

Consulta	**Fecha de Consulta**	14-07-2022

Nota de Consulta.
En donde dice:
MOTOR
Potencia nominal SAE 31995 34 kW (45 hp) @ 2600 rpm (+-5%)
Capacidad del tanque de combustible 50 L (+-5%)
PESOS
Max. Peso operativo Kg (+-5%) 3900
Peso operativo Kg (+-5%) 3750
Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) 1920/1810
TRACCIÓN
Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-10
Pendiente teórica % (+-5%) 37
COMPACTACIÓN
Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) 450
Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16
Fuerza centrífuga kN (+-5%) 35
Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5
Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) 14,5
Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) 51
Depósito de Agua l(+-5%) 200
Tanque de emulsión l(+-5%) 40
DIMENSIONES
Distancia entre ejes mm (+-5%) 1920
Espacio libre mm (+-5%) 600
Diámetro del tambor mm (+-5%) 800
Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) 2750
Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) 1850
Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) 250
Longitud mm (+-5%) 2720
Espesor de palanca de bastido, lado derecho mm (+-5%) 50
Espesor de palanca de bastido, lado izquierdo mm (+-5%) 50
Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230
Radio de giro, interno mm (+-5%) 2930
Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) 16
Ancho de tambor mm (+-5%) 1300
Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) 1280
Ancho de c/ rueda mm (+-5%) 220
Angulo de giro °(+-5%)30

Si puede decir:
MOTOR
Potencia nominal SAE 31995 o Potencia ISO 14396 de 22,9 KW a 34 kW (de 30,7 a 45 hp) @ 2600 rpm (+-5%)

Capacidad del tanque de combustible de 42L a 50 L (+-5%)
PESOS
Max. Peso operativo Kg (+-5%) de 3310 a 3900
Peso operativo Kg (+-5%) de 2385 a 3750
Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) de 1210 a 1920/ 1175 a 1810
TRACCIÓN
Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-12
Pendiente teórica % (+-5%) de 37 a 40
COMPACTACIÓN
Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) de 293 a 450
Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 o 205/60-R15
Fuerza centrífuga kN (+-5%) de 35 a 43
Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 a 0,45
Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) de 12,1 a 14,5
Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) de 51 a 65
Depósito de Agua l(+-5%) de 180 a 200
Tanque de emulsión l(+-5%) de 18 a 40
DIMENSIONES
Distancia entre ejes mm (+-5%) de 1780 a 1920
Espacio libre mm (+-5%) de 570 a 600
Diámetro del tambor mm (+-5%) de 720 a 800
Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) de 2475 a 2750
Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) de 1752 a 1850
Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) de 250 a 280
Longitud mm (+-5%) de 2530 a 2720
Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230
Radio de giro, interno mm (+-5%) de 2930 a 2970
Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) de 15 a 16
Ancho de tambor mm (+-5%) de 1000 a 1300
Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) de 1000 a 1280
Ancho de c/ rueda mm (+-5%) de 205 a 220
Angulo de giro °(+-5%) de 30 a 32

Favor tener en cuenta nuestra solicitud, en tal caso podríamos participar en la licitación cotizando nuestro equipo el cual es de excelente calidad y aseguramos el servicio técnico, garantía de fábrica y repuestos por un periodo que excedería la vida útil de las maquinas, gracias a la trayectoria en el tiempo de nuestra empresa, la cual está en constante crecimiento y demuestra el trabajo a futuro de la misma.
Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	19-07-2022
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC , conforme a lo manifestado por la Dirección de Vialidad (dependencia solicitante), los valores establecidos en las especificaciones Técnicas son los mínimos a ser cumplidos.		