

Consultas Realizadas

Licitación 413811 - ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA PARA LA MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO

Consulta 1 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta
	27-07-2022
<p>Donde Dice: Motor Tier 2 Como Maximo Podemos Ofertar Motoniveladora Tier 3</p> <p>Donde Dice: Sistema de Arranque Arranque eléctrico directo de 24 volt., de 130 AMP. Bujías incandescentes para arranque en frío. Podemos Ofertar Motoniveladora: Sistema de Arranque Sistema electrico es de 24 volts y alimentado por dos baterias libres de mantenimiento, de 12 volts cada, Conectadas en serie, con capacidad total de 100 Ah y situadas en local de fácil acceso</p> <p>Donde Dice: Ripper Trasero y Escarificador 3 dientes, (Escarificador máxima 9) con enganche para barra de tiro....como mínimo Podemos Ofertar Motoniveladora: Ripper Trasero RIPPER: Trasero de 5 dientes tipo paralelogramo, con ancho de corte de 2.195mm.(86.4) elevación sobre el suelo 518mm (20.4). peso de 850kg. Accionado por dos brazos independientes, hidráulicamente sobre piñones y enganche para barra de tiro.</p> <p>Donde Dice: Numero de Cambios 8 Adelante y 8 Atras Podemos Ofertar Motoniveladora. Numero de Cambios 6 Adelante y 3 Atras</p> <p>Donde Dice: Caudal Hidraulico Bomba de Pistón de Centro Cerrado; 212 litros por minutocomo mínimo Podemos Ofertar Motoniveladora: Caudal Hidraulico Distribuidor hidráulico de centro cerrado, con nueve secciones de circuitos, situado en local protegido bajo la plataforma del operador. De esta manera, es posible el montage de nuevos accesorios sin la necesidad de adicionar secciones hidráulicas al distribuidor. Caudal de la bomba (l/min) 186.</p> <p>Donde Dice: Vertedera o Lamina Largo: 3.660 mmcomo mínimo Ancho: 610 mmcomo mínimo Espesor: 22 mmcomo mínimo * Ángulo máximo para taludes a ambos lados: 90o (desde la horizontal). * Levantamiento máximo sobre el suelo: 490 mm * Alcance para bernas, desde las ruedas exteriores: A la derecha, 2.083 mm ...como mínimo A la izquierda, 2.083 mm ...como mínimo * Movimientos de rotación del círculo: 360o * Desplazador lateral hidráulico: 683 mm (derecha) 683 mm (izquierda) * Ángulo de inclinación hidráulico de la hoja: 42o adelante. 5o atrás. * Profundidad máxima de corte: 740 mm * Desplazamiento Lateral de Tornamesa: 787 mm como mínimo</p>	

Podemos Ofertar Motoniveladora: Vertedera o Lamina

Largo de la Cuchilla (3962mmX671mm.X22mm), como Standard en la maquina ofertada con alcance fuera de los neumáticos, bastidor articulado de 304.8mm/ Tipo acero alto carbono con formato de curva envolvente que disminuye la resistencia del material, con ángulo de ataque máximo de 90gds. Con deslizamiento de la vertedera de 686mm y altura libre sobre el suelo de la vertedera de 445.5mm. Con profundidad de corte de la vertedera de: 787. mm (26.4).con desplazamiento lateral de la tornamesa de 711.2mm (28).

Donde Dice: Estacion del Operador

Cabina Tip ROPS, Cerrada con aire acondicionado y calefacción.

Podemos Ofertar Motoniveladora

CABINA: Certificada ROPS/FOPS conforme las normas SAE J1040 y J231. Cerrada con aire acondicionado , asiento ajustable con suspensión, cinturón de seguridad de 50.8 mm (2) Consola del operador ajustable, acelerador de pedal y manual, limpiador de parabrisas delantero con lavador, vidrio de seguridad, luz de techo, retrovisores internos y externos toma de 12V, llave general automática con escalones de acceso a cabina en los lados derecho e izquierdo. Central electrónica de informaciones indicadores/medidores, velocímetro, tacómetro, dirección seleccionada F/N/R.

Donde Dice: Transmision

De mando directo con cambios modulados sobre la marcha, cambios basados en eventos (EBS), pedal de avance lento, depósito independiente de transmisión con filtrado separado y sistema de enfriamiento con bomba de engranajes de 117

L/min

Podemos Ofertar Motoniveladora: Transmision

Transmision automática, tipo Powershift, de control electronico, acoplada al motor através de un sistema de conversor de torque dotado de Lock-Up. O Lock-Up permite el bloqueo del conversor de torque, transformando la transmision en un sistema Direct Drive.

Donde Dice: Direccion

Totalmente hidráulica, con doble cilindro y bomba dosificadora manual. Radio de giro 7,21 mts. (desde la huella exterior de las ruedas delanteras, usando la dirección de las ruedas y la articulación)

Alcance de giro : 50o a cada ladog

Ángulo de articulación : 22o a cada lado

Podemos Ofertar Motoniveladora: Direccion

Totalmente hidráulica hidrostática con cilindro de doble efecto, columna de dirección ajustable, y dirección de emergencia. Vueltas de volante entre topes: 4.75. Capacidad de la bomba a 2.200 rpm, 42 Lts/min.

Donde Dice: Frenos

De servicio: Accionado hidráulico

De estacionamiento y emergencia: Accionado por Resorte con liberación hidráulica

Podemos Ofertar Motoniveladora: Frenos

Dos circuitos en su sistema de frenos, uno para cada tanden. Los frenos son del tipo multidisco, en baño de aceite, autoajustables y de larga vida útil.

Donde Dice: Inclinacion de las Ruedas

De accionamiento totalmente hidráulico

ángulo de giro a cada lado 20°, y ángulo de oscilación: 32° a cada lado

Podemos Ofertar Motoniveladora

Inclinacion lateral de las ruedas, en 15,3°, a la derecha o a la izquierda, y la oscilacion de 20° para cada lado permiten el acompañamiento de las irregularidades del terreno.

Esta Consulta la realizamos en base a la Ley 2051/03 Artículo 4to inc b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.

Aclarando a la convocante que esta solicitud obedece a que no existen Maquinas Gemelas y es nuestro deseo participar al llamado de referencia.

Consulta 2 - PROCEDENCIA MERCOSUR

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2022
<p>En la sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado "Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas", donde dice "Año de fabricación 2021 en adelante (Procedencia Mercosur)", consultamos cuanto sigue: ¿constituye la procedencia de países del Mercosur un requisito que debe cumplir el equipo ofertado?</p> <p>En caso afirmativo, solicitamos la eliminación del requisito, tomando en consideración que la procedencia del equipo no resulta un requisito técnicamente indispensable.</p>		

Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
<p>Solicito que las Consultas realizadas sean analizadas y contestadas Desde ya Muchas Gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
<p>las especificaciones ya fueron analizadas y subsanadas según recomendación del Dpto. de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.</p>		